



# LEICA ERi / ER

## Caractéristiques techniques



Lunettes de visée	Leica ERi 2.5 – 10 x 24	Leica ERi 3 – 12 x 50	Leica ER 6.5 – 26 x 56 LRS
N° de code produit (Réticule)	55 020 (4a) 55 021 (4a avec rail) 55 022 (4a avec BDC) 55 023 (4a avec BDC et rail) - - (Magnum balistique) 55 010 (Ballistique) 55 011 (Ballistique avec rail)	56 020 (4a) 56 021 (4a avec rail) 56 022 (4a avec BDC) 56 023 (4a avec BDC et rail) - - (Magnum balistique) 56 010 (Ballistique) 56 011 (Ballistique avec rail)	56 080 (4a) - - (4a avec rail) - - (4a avec BDC) - - (4a avec BDC et rail) 56 081 (Magnum Balistik) 56 082 (Ballistique) - - (Ballistique avec rail)
Équipements de série	Capuchons de protection pour l'objectif et l'oculaire, lingette de nettoyage	Capuchons de protection pour l'objectif et l'oculaire, lingette de nettoyage	Capuchons de protection pour l'objectif et l'oculaire, lingette de nettoyage
Diamètre d'objectif	42 mm	50 mm	56 mm
Grossissement	2,5 – 10 x	3 – 12 x	6,5 – 26 x
Facteur de grossissement	4 x	4 x	4 x
Champ de vision en grossissement max. (m/100 m)	13,9 m	3,2 m	1,45 m
Champ de vision en grossissement min. (m/100 m)	14,5 m	11,5 m	5,5 m
Écart oculaire	100 mm	100 mm	100 mm
Pupille de sortie	4,1 – 14,9 mm	4,1 – 14,9 mm	2,15 – 8,55 mm
Parallaxe	100 m	100 m	réglable de 50 m à l'infini
Compensation dioptrique	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt
Traitement des lentilles	AquaDura®	AquaDura®	AquaDura®
Degré de transmission	TD/ TN ≥ 90 %	TD/ TN ≥ 90 %	TD/ TN ≥ 90 %
Diamètre du tube central	30 mm	30 mm	30 mm
Réglage du réticule	1 click = 1 cm / 100 m (≈ 1/3 MOA), 180 x 180 cm	1 click = 1 cm / 100 m (≈ 1/3 MOA), 120 x 120 cm	1 click = 0,5 cm / 100 m 120 x 70 cm
Pas de vis pour filtre sur l'objectif	M 46 x 0,75 mm	- -	- -
Longueur	324 mm	340 mm	375 mm
Poids	sans rail: 480 g avec rail: 520 g	sans rail: 620 g avec rail: 660 g	sans rail: 750 g - -
Étanchéité	Jusqu'à 4 m/injection d'azote	Jusqu'à 4 m/injection d'azote	Jusqu'à 4 m/injection d'azote
Réticules disponibles	4a, Balistique	4a, Balistique	4a, Balistique, Magnum balistique, (Adapté au tir à longue distance)
Réticule lumineux	Oui, point illuminé adapté au tir crépusculaire	Oui, point illuminé adapté au tir crépusculaire	non
Système marche / arrêt automatique	3 min, ± 70°	3 min, ± 70°	3 min, ± 70°
Allumage automatique	Oui, activation selon position et /ou mouvement	Oui, activation selon position et /ou mouvement	Oui, activation selon position et /ou mouvement
Pile	1 x CR 2032	1 x CR 2032	- -