



LEICA ERi / ER

Dati tecnici



Cannocchiale	Leica ERi 2.5 – 10x24	Leica ERi 3 – 12x50	Leica ER 6.5 – 26x56 LRS
Codice (Reticolo)	55 020 (4a) 55 021 (4a con slitta) 55 022 (4a con BDC) 55 023 (4a con BDC e slitta) - - (Magnum balistico) 55 010 (Balistico) 55 011 (Balistico con slitta)	56 020 (4a) 56 021 (4a con slitta) 56 022 (4a con BDC) 56 023 (4a con BDC e slitta) - - (Magnum balistico) 56 010 (Balistico) 56 011 (Balistico con slitta)	56 080 (4a) - - (4a con slitta) - - (4a con BDC) - - (4a con BDC e slitta) 56 081 (Magnum balistico) 56 082 (Balistico) - - (Balistico con slitta)
Contenuto della confezione	Tappi per lente frontale e oculare, panno di pulizia	Tappi per lente frontale e oculare, panno di pulizia	Tappi per lente frontale e oculare, panno di pulizia
Diametro lente frontale	42 mm	50 mm	56 mm
Ingrandimento	2,5 - 10x	3 - 12x	6,5 - 26x
Zoom	4x	4x	4x
Campo visivo al massimo ingrandimento (m/100 m)	13,9 m	3,2 m	1,45 m
Campo visivo al minimo ingrandimento (m/100 m)	14,5 m	11,5 m	5,5 m
Estrazione pupillare	100 mm	100 mm	100 mm
Pupilla di uscita	4,1 - 14,9 mm	4,1 - 14,9 mm	2,15 - 8,55 mm
Parallasse	100 m	100 m	regolabile, da 50 m a infinito
Compensazione diottrica	-4/+3 diottrie	-4/+3 diottrie	-4/+3 diottrie
Trattamento	trattamento ottico AquaDura®	trattamento ottico AquaDura®	trattamento ottico AquaDura®
Trasmissione	TD/ TN ≥ 90 %	TD/ TN ≥ 90 %	TD/ TN ≥ 90 %
Diametro centrale tubo	30 mm	30 mm	30 mm
Correzione punto d'impatto	1 click = 1 cm / 100 m (≈ 1/3 MOA), 180x180 cm	1 click = 1 cm / 100 m (≈ 1/3 MOA), 120x120 cm	1 click = 0,5 cm / 100 m 120x70 cm
Filettatura frontale filtro	M 46 x 0,75 mm	- -	- -
Lunghezza	324 mm	340 mm	375 mm
Peso	senza slitta: 480 g con slitta: 520 g	senza slitta: 620 g con slitta: 660 g	senza slitta: 750 g - -
Impermeabilità	impermeabile fino a 4 m riempito con azoto	impermeabile fino a 4 m riempito con azoto	impermeabile fino a 4 m riempito con azoto
Reticoli disponibili	4a, Balistico	4a, Balistico	4a, Balistico, Magnum Balistico, (anche per lunghe distanze)
Illuminazione reticolo	sì, punto, adatto uso crepuscolare	sì, punto, adatto uso crepuscolare	no
Spegnimento automatico	3 min, ± 70°	3 min, ± 70°	3 min, ± 70°
Accensione automatica	sì, attivata dalla posizione e/o dal movimento	sì, attivata dalla posizione e/o dal movimento	sì, attivata dalla posizione e/o dal movimento
Batteria	1 x CR 2032	1 x CR 2032	- -