



# LEICA ULTRAVID 32 HD-PLUS

## Technische Daten



Fernglas	Leica Ultravid 8 x 32 HD-PLUS	Leica Ultravid 10 x 32 HD-PLUS
Produkt-Bestell-Nr.	40 090	40 091
Gummiarmierung, schwarz		
Lieferumfang	konturförmiger Neopren-Tragriemen, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Corduratasche	konturförmiger Neopren-Tragriemen, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Corduratasche
Vergrößerung	8 x	10 x
Objektivdurchmesser	32 mm	32 mm
Austrittspupille	4,0 mm	3,2 mm
Dämmerungszahl	16	17,9
Sehfeld auf 1.000 m	135 m	118 m
AP-Lage	13,3 mm	13,2 mm
Objektiver Sehwinkel	7,7°	6,7°
Nahbereich	ca. 2,1 m	ca. 2 m
Dioptrienausgleich	± 4 dpt	± 4 dpt
Brillenträgerokular	ja	ja
Augenmuschel mit Drehschiebehülse	ja, demontierbar, mit 4 Raststufen	ja, demontierbar, mit 4 Raststufen
Einstellbarer Augenabstand	52 – 74 mm	52 – 74 mm
Fokussierung	Innenfokussierung mit integriertem Dioptrienausgleich über Mitteltrieb	Innenfokussierung mit integriertem Dioptrienausgleich über Mitteltrieb
Prismensystem	Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS®	Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS®
Vergütung	HDC™-Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™-Vergütung	HDC™-Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™-Vergütung
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Gehäuse	Magnesium, stickstoffgefüllt	Magnesium, stickstoffgefüllt
Abmessungen (B x H x T)	116 x 116 x 56 mm	116 x 120 x 56 mm
Gewicht	ca. 535 g	ca. 535 g
<b>Zubehör-Bestell-Nr.</b>		
Konturförmiger Neopren-Tragriemen	im Lieferumfang	im Lieferumfang
Schwimm-Tragriemen aus Neopren, orange	42 163	42 163
Stativadapter	42 220	42 220