



LEICA ULTRAVID 50 HD-PLUS

Technische Daten



| Fernglas | Leica Ultravid 8x50 HD-PLUS | Leica Ultravid 10x50 HD-PLUS | Leica Ultravid 12x50 HD-PLUS |
|--|--|--|--|
| Produkt-Bestell-Nr. | 40 095 | 40 096 | 40 097 |
| Gummiarmierung, schwarz | | | |
| Lieferumfang | konturförmiger Neopren-Tragriemen, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Corduratasche | konturförmiger Neopren-Tragriemen, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Corduratasche | konturförmiger Neopren-Tragriemen, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Corduratasche |
| Vergrößerung | 8x | 10x | 12x |
| Objektivdurchmesser | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Austrittspupille | 6,2 mm | 5 mm | 4,2 mm |
| Dämmerungszahl | 20 | 22,4 | 24,5 |
| Sehfeld auf 1.000 m | 117 m | 117 m | 100 m |
| AP-Lage | 17 mm | 15 mm | 13 mm |
| Objektiver Sehwinkel | 6,7° | 6,7° | 5,7° |
| Nahbereich | ca. 3,5 m | ca. 3,3 m | ca. 3,2 m |
| Dioptrienausgleich | ± 4 dpt | ± 4 dpt | ± 4 dpt |
| Brillenträgerokular | ja | ja | ja |
| Augenmuschel mit Drehschiebehülse | ja, demontierbar, mit zwei Raststufen | ja, demontierbar, mit 4 Raststufen | ja, demontierbar, mit 4 Raststufen |
| Einstellbarer Augenabstand | 58 – 74 mm | 58 – 74 mm | 58 – 74 mm |
| Fokussierung | Innenfokussierung mit integriertem Dioptrienausgleich über Mitteltrieb | Innenfokussierung mit integriertem Dioptrienausgleich über Mitteltrieb | Innenfokussierung mit integriertem Dioptrienausgleich über Mitteltrieb |
| Vergütung | HDC™-Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™-Vergütung | HDC™-Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™-Vergütung | HDC™-Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™-Vergütung |
| Prismensystem | Dachkantensystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™ | Dachkantensystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™ | Dachkantensystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™ |
| Wasserdichtigkeit | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe |
| Gehäuse | Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt | Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt | Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt |
| Abmessungen (B x H x T) | 120 x 182 x 68 mm | 125 x 178 x 70 mm | 120 x 182 x 78 mm |
| Gewicht | ca. 1.000 g | ca. 1.000 g | ca. 1.040 g |
| Zubehör-Bestell-Nr. | | | |
| Konturförmiger Neopren-Tragriemen | im Lieferumfang | im Lieferumfang | im Lieferumfang |
| Schwimm-Tragriemen aus Neopren, orange | 42 163 | 42 163 | 42 163 |
| Stativadapter | 42 220 | 42 220 | 42 220 |