

TECHNISCHE DETAILS

	LEICA L1 & LEICA L2	NUR LEICA L2
Werk Manufakturkaliber	L1	L2
Kaliberart	Handaufzug	
Amplitude	28.800 A/h, 4 Hz	
Lagersteine	26	
Gangreserve	min. 60 Stunden	
Anzeigen	Stunde, Minute, kleine Sekunde, Fensterdatum, Zustandsanzeige, Gangreserveanzeige mit gleichmäßig schließenden Flügeln	zweite Zeitzone GMT über 12 Stunden Kranz, Tag/Nacht-Anzeige
Zifferblatt GMT Ring Datumscheibe	Material: hochfestes Aluminium, Farbe: schwarz matt, weißer Druck; rhodinierte und diamantierte Indizes, Zeiger und Ringapplik um die kleine Sekunde	
Gehäuse Material	Edelstahl (316L)	
Durchmesser	41 mm	
Höhe	14,5 mm	
Finissage	Hochglanzpolierte sowie satinierte Flächen, gebrochene Kanten	
Frontglas	Saphierglas bombiert, beidseitig entspiegelt, kratzfest beschichtet, geschraubt	
Sichtbodenglas	Saphierglas flach, beidseitig entspiegelt, kratzfest beschichtet, geschraubt	
Wasserdichtigkeit	50m 5 ATM (Prüfdruck nach ISO 2281)	
Krone / Drücker	Patentierter Drückerkrone für Handaufzug und Zeigerstellung mit roter Keramikeinlage, Datumsdrücker für Datumschnellschaltung	GMT Krone
Armband	Kalbsleder schwarz mit farblich passender Naht, innen rot	Alligator Leder mattschwarz mit farblich passender Naht, innen rot
Schließe	Edelstahl-Dornschieße gefräst, poliert und satiniert, mit graviertem LEICA Schriftzug	
Besonderheiten	Zeigerstellung und Sekundennullstellung werden durch Drücken der Drückerkrone betätigt. Die Gangreserveschieber schließen gleichmäßig	Tag/Nacht-Anzeige für die zweite Zeitzone

