



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Leica ZM 1 Monochrom et Leica ZM 2 Monochrom	
Diamètre	41 mm
Type de mouvement	Calibres Leica ZM 1 et ZM 2, à remontage manuel
Rubis	26 rubis
Fréquence	28 800 A/h, 4 Hz
Réserve de marche	60 heures
Fonction classique	Affichage des heures, minutes et petite seconde
Complications	1) couronne-poussoir ; 2) indicateur de mode ; 3) guichet de date ; 4) réglage rapide de la date ; 5) indicateur de réserve de marche ; Leica ZM 2 Monochrom uniquement : 6) fonction second fuseau horaire (GMT) ; 7) indicateur jour/nuit
Caractéristiques spéciales	Couronne-poussoir brevetée pour accéder au mode de réglage de l'heure, avec fonction de remise à zéro des secondes et indication du mode de réglage. Indicateur de réserve de marche avec 2 lames à fermeture régulière. Réglage rapide de la date par bouton-poussoir. Leica ZM 2 Monochrom uniquement : Anneau intérieur GMT avec alignement des heures et affichage synchronisé jour/nuit
Boîtier	Acier inoxydable (316L) avec revêtement PVD noir Hauteur totale 14,5 mm, longueur totale 48 mm Toutes les surfaces sont satinées et les bords sont polis et biseautés
Étanchéité	50 m 5 ATM (norme ISO 2281)
Verre côté cadran	Verre saphir bombé, revêtement antireflet double face, inrayable, lunette vissée
Fond transparent	Verre saphir plat, revêtement antireflet double face, inrayable, vissé
Cadran et aiguilles	Cadran en aluminium haute résistance, entièrement fraisé ; index rhodiés et diamantés noirs, aiguilles et anneau décoratif de la petite seconde, avec trotteuse laquée noire
Bracelet	Cuir de veau noir avec embossage Monochrom, construction à bords coupés avec coutures assorties, surpiqûres noires et surface intérieure en Alcantara noir
Fermeoir	Boucle Leica Tang, acier inoxydable (316L) avec revêtement PVD noir, surfaces polies et brossées, avec gravure du logo LEICA