



**SPECIFICHE TECNICHE**  
**LEICA ZM 1 GOLD LIMITED EDITION**

<b>Diametro</b>	41 mm
<b>Tipo di movimento</b>	Leica Calibro LH-1001, carica manuale
<b>Rubini</b>	26 rubini
<b>Frequenza</b>	28.800 A/h, 4 Hz
<b>Riserva di carica</b>	60 ore
<b>Funzioni di base</b>	Ore, minuti e piccola lancetta dei secondi
<b>Funzioni aggiuntive</b>	1) Corona a pressione; 2) indicatore del modo; 3) finestrella data; 4) impostazione rapida della data; 5) indicatore della riserva di carica.
<b>Particolarità</b>	Corona a pressione brevettata per attivare la modalità di regolazione dell'ora, con funzione di azzeramento dei secondi e indicazione del modo d'impostazione. Indicatore della riserva di carica con due lamelle che si chiudono gradualmente. Impostazione rapida della data a pulsante.
<b>Cassa</b>	Anse, lunetta, fondello e pulsante della corona realizzati in oro rosa 18 carati 4N (33,43 grammi di oro fino). Il tutto è montato su cassa del movimento in titanio di Grado 5.  Altezza totale 14,5 mm, lunghezza totale 48 mm Finitura con superfici satinata e bordi smussati lucidati
<b>Impermeabilità</b>	50 m   5 ATM (norme ISO 2281)
<b>Vetro frontale</b>	Vetro cristallo zaffiro bombato, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati, rivestimento antigraffio, lunetta avvitata
<b>Vetro sul fondello</b>	Vetro cristallo zaffiro piatto, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati, rivestimento antigraffio, montaggio a vite
<b>Quadrante e lancette</b>	Quadrante in alluminio ad alta resistenza, fresato dal pieno; con indici, lancette e anello decorativo dei piccoli secondi placcati in oro e taglio a diamante
<b>Cinturino</b>	Vera pelle di alligatore, marrone scuro con cuciture grigio-marrone e rivestimento posteriore grigio-marrone.
<b>Fibbia</b>	Chiusura deployante realizzata in oro rosa 18 carati 4N (5,4 grammi di oro fino) con pulsanti in titanio di Grado 5.