



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ライカ ZM 1 Gold Edition

直径	41 mm
ムーブメント巻上方式	ライカキャリバーLH-1001、手巻き
石数	26 石
振動数	28,800 振動/時 (4Hz/秒)
パワーリザーブ	60 時間
時刻表示機能	時針、分針、スモールセコンド針での表示
その他の機能	1. プッシュ式リユーズ 2. モードインジケータ 3. 日付表示 4. クイック日付調整用ボタン 5. パワーリザーブ表示
独自の機能	特許取得のプッシュ式リユーズ (押し込むことで時刻合わせモードに入り、スモールセコンド針の帰零とモードインジケータの設定が可能) パワーリザーブ表示機能 (クロージングブレード方式) クイック日付調整機能 (専用ボタンを使用)
ケース	サイドフランク、ベゼル、裏蓋、リユーズボタンは 18K ピンク(4N)ゴールド製 (純金 33.43 グラム) グレード 5 チタン製ムーブメントコンテナ 厚さ: 14.5mm、ケース径: 48mm 表面はサテン仕上げ、ベベルエッジは光沢感のあるポリッシュ仕上げ
防水性能	50 m 5 ATM (ISO2281 準拠)
風防	材質: サファイアガラス 形状: ドーム型 表裏両面に無反射コーティング、傷防止コーティング、スクリュー式 (ベゼル)
裏蓋	材質: サファイアガラス 形状: フラット形状 表裏両面に無反射コーティング、傷防止コーティング、スクリュー式
文字盤と針	文字盤 材質: 高強度アルミニウム (無垢のアルミニウムから削り出し) インデックス: ダイヤモンドカット、ゴールドメッキ仕上げ 針 各針とスモールセコンド針に装飾リング
ストラップ	材質: アリゲーターレザー カラー: 濃いブラウン地にグレーブラウンのステッチ、グレーブラウンのライニング
バックル	グレード 5 のチタン製プッシュボタン付き 18K ピンク(4N)ゴールド製 (純金 5.4 グラム) ディプロインバックル