

## LEICA APO-TELEVID

## Technische Daten.





| Bezeichnung                                     | <b>Leica APO-Televid 65</b><br>Winkeleinblick (45°)  | <b>Leica APO-Televid 82</b><br>Winkeleinblick (45°)  |  |
|---|--|--|--|
| Geräte-Typ                                      | Spektiv  | Spektiv  |  |
| Bestell-Nr.                                     | 40 152 (schwarz mit silbernem Ring an der<br>Objektivlinse)<br>40 156 (APO-Televid 65 Produkt-Kit<br>mit Vario Okular 25x-50x WW ASPH. | 40150 (schwarz mit silbernem Ring an der<br>Objektivlinse)<br>40154 (APO-Televid 82 Produkt-Kit<br>mit Vario Okular 25x-50x WW ASPH. |  |
| Lieferumfang                                    | Objektiv- und Bajonettschutzdeckel   | Objektiv- und Bajonettschutzdeckel   |  |
| Vergrößerung                                    | siehe Okulartabelle  | siehe Okulartabelle  |  |
| Objektivdurchmesser                             | 65 mm  | 82 mm  |  |
| Objektivbrennweite                              | ca. 440 mm   | ca. 440 mm   |  |
| Nahbereich                                      | ca. 2,9 m  | ca. 3,9 m  |  |
| Austrittspupille, Dämmerungszahl<br>und Sehfeld | siehe Okulartabelle  | siehe Okulartabelle  |  |
| Fokussierung                                    | Innenfokussierung über Dual Fokus  | Innenfokussierung über Dual Fokus  |  |
| Vergütung                                       | HDC™ Mehrschichtvergütung, High-Lux-Pro<br>(HLP™) und Leica AquaDura®-Vergütung  | HDC™ Mehrschichtvergütung, High-Lux-Pro<br>(HLP™) und Leica AquaDura®-Vergütung  |  |
| Prismensystem                                   | Schmidt Prisma   | Schmidt Prisma   |  |
| Wasserdichtigkeit                               | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe   | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe   |  |
| Gehäuse   | Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt   | Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt   |  |
| Okularanschluss                                 | Schnellwechselbajonett   | Schnellwechselbajonett   |  |
| Stativgewinde                                   | 1/4", drehbar mit Feststellschraube,<br>Stativfuß passend für ARCA-Swiss,<br>Manfrotto 200PL   | 1/4", drehbar mit Feststellschraube,<br>Stativfuß passend für ARCA-Swiss,<br>Manfrotto 200PL   |  |
| Gegenlichtblende                                | ausziehbar, mit Peileinrichtung  | ausziehbar, mit Peileinrichtung  |  |
| Filtergewinde                                   | E67  | E82  |  |
| Abmessungen (B x H x T)                         | 300 x 105 x 83 mm  | 325 x 106 x 101 mm   |  |
| Gewicht   | 1200 g   | 1550 g   |  |



## LEICA APO-TELEVID

## Technische Daten.





| Bezeichnung  | <b>Leica APO-Televid 65</b><br>Winkeleinblick (45°) | <b>Leica APO-Televid 82</b> Winkeleinblick (45°) |  |
|--|---|--|--|
| Zubehör  |   |  |  |
| Zoom Okular 25–50 x WW ASPH.   | 41 021  | 41 021   |  |
| Zoom Okular 20-60x   | 41 023  | 41 023   |  |
| Extender 1.8x  | 41 022  | 41 022   |  |
| Digiscoping Objektiv 35 mm   | 42 308  | 42 308   |  |
| Digiscoping Adapter für Leica Q  | 42 337  | 42 337   |  |
| T2-Adapter für M-Kamera  | 42 334  | 42 334   |  |
| T2-Adapter für T-Kamera  | 42 335  | 42 335   |  |
| Bereitschaftstasche  | 42 342  | 42 341   |  |
| Leofoto Tripod Kit   | 40 158  | 40 158   |  |
| Ollin Spektiv Adapter + Deckel   | 96 385  | 96 385   |  |
| Ollin Magnet Adapter Ecke  | 96386   | 96 386   |  |
| Ollin Magnet Adapter Gerade  | 96 387  | 96 387   |  |
| Ollin Snapcase (Magnetische Smart-<br>phone Hülle) für Samsung S24 Ultra | 96 384  | 96 384   |  |
| Ollin Snapcase (Magnetische Smart-<br>phone Hülle) für iPhone 15 PRO     | 96 388  | 96 388   |  |
| Ollin Snapcase (Magnetische Smart-<br>phone Hülle) für iPhone 15 PRO MAX | 96 389  | 96 389   |  |
| Ollin Snapcase (Magnetische Smart-<br>phone Hülle) für iPhone 16 PRO     | 96 390  | 96 390   |  |