LEICA **TELEVID HD**

Dati tecnici.

Modello	**Leica Ocular Vario 25 x-50 x WW ASPH.**	**Leica Ocular Vario 20 x-60 x**
Tipo di dispositivo	Cannocchiali	Cannocchiali
Codice	41 021 (nero)	41 023 (nero)
Per l'uso	con tutti i cannocchiali Leica APO-Televid e Televid HD	con tutti i cannocchiali Leica APO-Televid e Televid HD
Contenuto della confezione	Tappo a baionetta e tappo per oculare	Tappo a baionetta e tappo per oculare
Ingrandimento	25 x – 50 x	20 x – 60 x
Lunghezza focale dell'obiettivo	—	—
Pupilla di uscita		
Televid 65	2,6 mm (25 x) a 1,3 mm (50 x)	3,25 mm (20 x) a 1,1 mm (60 x)
Televid 82	3,3 mm (25 x) a 1,6 mm (50 x)	4,0 mm (20 x) a 1,4 mm (60 x)
Minima distanza di messa a fuoco		
Televid 65	2,9 m	2,9 m
Televid 82	3,9 m	3,9 m
Campo visivo a 1.000 m	142 m (25 x) a 28 m (50 x)	35 m (20 x) a 20 m (60 x)
Angolo visivo soggettivo	57° (25 x) a 74° (50 x)	37° (25 x) a 65° (50 x)
Oculare per portatori di occhiali	sì	sì
Conchiglia oculare con azione twist-and-pull	sì	sì
Tenuta stagna	Impermeabile alla pressione fino a 5 m	Impermeabile alla pressione fino a 4 m
Diametro esterno	59,5 mm	57 mm
Lunghezza totale	105 mm, 87 mm (senza baionetta)	90 mm, 75 mm (senza baionetta)
Peso	435 g	370 g

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANIA I Telefono +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

LEICA **TELEVID HD**

Dati tecnici.

Modello	**Leica Extender 1.8 x**	**Leica Obiettivo Digiscopie 35 mm**
Tipo di dispositivo	Cannocchiali	Cannocchiali
Codice	41 022 (nero)	42 308 (nero)
Per l'uso	con cannocchiali Leica APO-Televid e Televid HD (angolati) e Leica oculario zoom	con cannocchiali Leica APO-Televid e Televid HD (angolati) e Leica oculario zoom e Leica Extender 1.8x
Contenuto della confezione	Tappo a baionetta e tappo per oculare	Custodia in cordura per lenti
Ingrandimento	45 x – 90 x	corrispondente alla combinazione di oculari
Lunghezza focale dell'obiettivo	—	34,5 (35 mm format)
Pupilla di uscita		
Televid 65	1,5 mm (45 x) a 0,73 mm (90 x)	—
Televid 82	1,8 mm (45 x) a 0,91 mm (90 x)	—
Minima distanza di messa a fuoco		
Televid 65	3,5 m	dipende dal cannocchiale
Televid 82	3,8 m	dipende dal cannocchiale
Campo visivo a 1.000 m	21,6 m (45 x) a 14 m (90 x)	—
Angolo visivo soggettivo	53° (45 x) a 65° (90 x)	—
Oculare per portatori di occhiali	sì	—
Conchiglia oculare con azione twist-and-pull	sì	—
Scala più grande	—	23,6 x 15,7 28,4 (APS-C, Leica T)
Diagonale minima dell'oggetto	—	1:2,4 1:1,3 (con con Ext.)
Campo minimo dell'oggetto	—	72,2 mm 38,0 mm (mit Ext.)
Tenuta stagna	—	60,1 x 40,0 mm 31,6 x 21,1 mm (con Ext.)
Diametro esterno	Impermeabile alla pressione fino a 5 m	Impermeabile alla pressione fino a 5 m
Lunghezza totale	59,05 mm	68 mm
Peso	41 mm, 23 mm (senza baionetta)	65 mm (senza adattatore T2)
Gewicht	92 g	250 g

Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I GERMANIA I Telefono +49(0)6441-2080-0 I Fax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com