Istruzioni d'installazione per Leica T (Typ 701) - Firmware 1.55

Gentili Clienti,

Installando il firmware 1.55 sulla vostra Leica T (Typ 701) guadagnerete nuove funzioni e prestazioni per la vostra fotocamera.

Contenuti dell'aggiornamento

Denominazione modello	LEICA T (Typ 701)
Versione aggiornamento	Versione 1.55
Nome file aggiornamento	T701_V155.TUF.zip T701_V155.TUF

Descrizione

Versione	Descrizione
Versione 1.55	**Miglioramenti nelle prestazioni:** ➢ Totale compatibilità e prestazioni AF per il nuovo APO-Macro-Elmarit-TL 60mm/f2.8 ASPH.
Versione 1.51	**Problemi risolti:** ➢ Risolto il problema di blocco della fotocamera usando Leica App con Visoflex montato
Versione 1.5	**Miglioramenti nelle prestazioni:** ➢ Modo WiFi DIRECT: La fotocamera può creare un punto di accesso WiFi (AP = Access Point) e tramite questo consentire il collegamento diretto di dispositivi intelligenti (smart) alla fotocamera. ➢ Connessione WiFi: La riconnessione automatica a reti note è migliorata in termini di affidabilità e velocità. **Problemi risolti:** ➢ Risolto il blocco della connessione WiFi
Versione 1.4	**Miglioramenti nelle prestazioni:** ➢ Tempo di avvio: il tempo di avvio delle fotocamera è ridotto significativamente rispetto alle precedenti versioni del firmware (<0,75s) ➢ Velocità AF: La versione 1.4 assicura un miglioramento di quasi il 100% nella prontezza di risposta AF rispetto al firmware precedente (*metodo di misurazione a Standard CIPA: ora 460ms rispetto a 860ms con le precedenti versioni del firmware) ➢ Manualità: migliora la prontezza di risposta e il tempo di reazione complessivo, in particolare lo scorrimento in modalità di riproduzione e il tocco sullo schermo sono considerevolmente più dolci

e pronti

- Compatibilità con i nuovi obiettivi TL e SL:
  Attenzione: Senza il firmware 1.4 o superiore, gli obiettivi SL non sono supportati sulla Leica T

Problemi risolti:

- Sincro audio/video
- DNG + Jpeg in modo remoto App
- AF in modo remoto App
- Malfunzionamento di ghiere

Procedura per l'aggiornamento del firmware

1. Scaricare una versione aggiornata del firmware e fare doppio click sul file ZIP per scompattarlo.
2. Copiare il file del firmware scompattato su una scheda di memoria SD, nella cartella al livello più alto.
3. Accertarsi che la fotocamera sia spenta.
4. Inserire nel corpo macchina una batteria a piena carica. Se la carica della batteria non è massima, non comparirà la schermata con la procedura di aggiornamento.
5. Inserire la scheda di memoria SD nella fotocamera.
6. Accendere la fotocamera tenendo simultaneamente premuto il pulsante di avvio del video.
7. Apparirà la schermata per aggiornare il firmware. Premere OK.
8. La LEICA T avvierà la procedura di aggiornamento. L'aggiornamento del firmware richiederà circa 90 secondi.
9. Una volta eseguito l'aggiornamento, riavviare la fotocamera.

ATTENZIONE:

Si raccomanda di **non** spegnere la fotocamera, di **non** rimuovere la scheda di memoria SD e di **non** rimuovere l'obiettivo in fase di aggiornamento del firmware della fotocamera.
QUESTO POTREBBE CAUSARE DANNI SERI ALLA FOTOCAMERA!