# Leica T (Typ 701) 펌웨어 설치 방법 - Firmware 1.6

고객님께,
라이카 T (Typ 701) 카메라에 펌웨어 1.6 을 업데이트 하면 아래와 같은 업데이트가 이루어집니다.

### Update Contents

| | |
|---|---|
| **Model Number** | LEICA T (Typ 701) |
| **Update Version** | Version 1.6 |
| **Update File Name** | T701_V160.TUF.zip<br>T701_V160.TUF |

### Description

| **Version** | Description |
|---|---|
| Version 1.6 | **퍼포먼스 개선:**<br><br>➢ 퍼포먼스: 오토 포커스 개선. 특히 AF-C 모드에서의 오토포커스가 개선되었습니다.<br>클로즈업 범위에서 + 45% 빨라진 퍼포먼스<br>일반 범위에서 +25% 빨라진 퍼포먼스<br>➢ 라이카 TL 앱 : 새로운 라이카 TL 앱을 안드로이드와 iOS 에서 만나보실 수 있습니다.<br>카메라 작동, 메뉴, 포커스 선택이 개선되었습니다. 사진 재생과 전체화면으로 사진 넘기기 등이 개선되었습니다. 복수 선택이 가능해졌습니다.<br>➢ 라이카 SL 렌즈: SL 렌즈의 OIS 기능을 지원합니다.<br>➢ 라이카 어댑터: R 렌즈를 위한 라이카 R-어댑터 L 을 사용할 수 있습니다. |

**펌웨어 업데이트 방법**

1. 최신 버전의 펌웨어를 다운로드 받고 압축을 풀기 위해 더블 클릭 하십시오.
2. 펌웨어 파일을 SD 메모리 카드의 가장 상위 폴더에 복사해 넣으십시오.
3. 카메라의 전원을 끄십시오.
4. 완충된 배터리를 카메라 바디에 넣으십시오. 배터리가 완충되지 않은 경우엔 업데이트 프로세스가 화면에 나타나지 않습니다.
5. SD 메모리 카드를 카메라에 넣으십시오.
6. 카메라 전원을 켜는 동시에 비디오 릴리즈 버튼을 누르십시오.
7. 펌웨어 업데이트 화면이 나오면 OK 를 누르십시오.
8. 라이카 T 의 업데이트 프로세스가 시작됩니다. 과정은 90 초 정도가 소요됩니다.
9. 업데이트가 끝나면 카메라를 다시 시작하십시오.

**경고:**
카메라 펌웨어 업데이트 중 카메라 전원을 끄거나 SD 카드나 렌즈 분리를 절대 하지 마십시오.
**당신의 카메라에 큰 손상을 가할 수 있습니다.!**