LEICA X1 Firmware Update 2.0

LEICA X1 펌웨어 업데이트 버전 2.0

이 펌웨어 버전에는 많은 카메라 기능이 추가되었으며(아래 참조) 다음과 같이 몇 가지 부분에서 카메라 성능이 향상되었습니다.
- 이미지 품질의 향상
- 특히 조도가 낮은 조건과 명암 대비가 낮은 피사체의 경우에서 AF 응답의 향상
- 이제 조리개가 항상 활짝 열린 상태로 모니터 이미지를 볼 수 있어서 MF 설정 정밀성이 향상됨
- 노출 간 시간 지연이 짧아짐

참고:
해당 메뉴 항목 3.33에서 카메라의 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다(설명서 221/255페이지참조).

수동 초점 맞추기 관련 기능

작동 (설명서 232페이지참조)
이제 수동 초점 맞추기 작동은 설정 휠(1.18)을 돌리는 속도에 의해 결정할 수 있습니다.
개략적인 초점 맞추기: 휠을 빠르게 돌립니다.
미세한 초점 맞추기: 휠을 천천히 돌립니다.
이로써 더 빠르고 정밀하게 초점을 설정할 수 있습니다.

피사계 심도 정보 (설명서 208/209페이지참조)
설정 휠(1.18)로 수동 초점 맞추기 작동을 수행하면, 거리 눈금(2.1.19)이 화면 하단(1.27)에 나타나면서 여기에는 그 결과 만들어지는 피사계 심도의 먼 끝과 가까운 끝을 가리키는 마크가 표시됩니다.
이로써 예를 들어 초상 사진과 같이 피사체의 한 부분에 대해 가능한 선명도를 최대한 높이도록 초점을 맞추거나 예를 들어 풍경 사진과 같이 가용 피사계 심도(즉, 선명하게 되는 영역)를 가능한 한 넓게 포함하도록 초점을 맞추는 것 중에서 선택할 수 있습니다.

미터링 메모리 잠금 (설명서 238페이지참조)
이제 DELETE(삭제)/FOCUS(초점) 버튼(1.15)을 1초 이상 눌러 수동으로 설정된 초점 위치를 잠글 수 있습니다.
이 기능은 특히 동일한 피사체를 연속해서 여러 번 촬영할 때 실수로 설정을 잘못하게 되는 경우를 방지하는 데 매우 유용합니다.

기타

- 설정 휠(1.18)을 사용하여 수동 초점 맞추기 작동을 수행할 때 화면 하단(1.27)에 나타나는 거리 눈금(2.1.19)에 이제 추가적으로 미터 및 피트 단위가 표시됩니다.
  이로써 추정에 따라 개략적인 사전 설정을 훨씬 용이하게 할 수 있으며 그 결과 더 빠르게 수동으로 초점을 맞출 수 있습니다.

- 수동으로 설정된 초점 위치는 스위치를 끈 다음에 다시 켰을 때도 그대로 유지됩니다(설명서 220페이지참조).
  이는 예를 들어 동일한 거리에 있는 피사체를 긴 시간에 걸쳐 여러 번 촬영할 때 유용하며, 중단에 카메라가 꺼져 배터리를 절약할 수 있습니다.

ISO 감도 관련 기능

카메라에 의해 설정되는 **자동 ISO감도** 값(2.1.3, 설명서 227페이지참조))이 셔터 릴리스 버튼(1.8)을 반쯤 누르면 표시됩니다. 즉, AF 및 노출 설정이 잠가진 경우(설명서 40페이지 238 참조) 디스플레이 정보의 ON/OFF와 관계없이(설명서 26페이지 224 참조) 표시됩니다.

기타 기능

자동 전원 꺼짐 메뉴 항목(설명서 224페이지참조)에 이제 1분 설정 옵션이 포함되었습니다.
추가된 설정 옵션을 사용하여 전원 관리를 주로 사용하는 작동 조건에 맞게 미세하게 조정할 수 있어 배터리의 용량을 훨씬 효과적으로 사용할 수 있습니다.

my point of view

Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 /
D-35606 SOLMS / DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333
www.leica-camera.com

93 365 II / 11 / BX / B