LEICA X1 Firmware Update 2.0

LEICA X1韌體更新版本 2.0

在本韌體版本中已新增許多相機功能（請參閱以下資料），並在幾個方面增強相機效能：
- 改善影像品質
- 改善 AF 回應，特別是在低光環境中，以及和在低對比景物的情形下
- 由於現在的監視器影像多以放大的光圈爲準，進而改善 MF 設定準確度
- 縮短曝光之間的時間間隔

注意事項：
相機的韌體版本可用相關的選單項目 3.33 檢查（請參閱概論，第 89/123 頁)

關於手動對焦功能

操作（請參閱概論，第 100 頁)
手動對焦操作現在可由設定輪 (1.18) 轉動的速度決定。
如需簡略對焦：請快速轉動轉輪
如需微調對焦：請緩慢轉動轉輪
如此可進行更快速及更精確的設定。

景深資訊 (請參閱概論，第 76/77 頁)
以設定輪 (1.18) 進行手動對焦操作時，出現在畫面底部 (1.27) 的距離刻度盤 (2.1.19) 現在則包括表示遠近兩端所產生的景深標記。
如此可根據單一主體部分的最佳清晰度，進行無論是對焦，例如拍攝人像，或是使現有的景深（即清晰重現的區域）盡可能涵蓋所需的主體部分，例如拍攝風景。

對焦記憶鎖（請參閱概論，第 106 頁)
您現在只要按下 **DELETE/FOCUS** (1.15) 超過一秒鐘，即可鎖定手動設定對焦位置。
經過證明，如此相當有助於預防不經意的設定偏差，特別是在連續拍攝相同景物的情形下。

其他

- 以設定輪 (1.18) 進行手動對焦操作時出現在畫面底部 (1.27) 的距離刻度盤 (2.1.19)，現在可以顯示額外的公尺及英呎增量 。
  如此可根據估計，從而進行更快的手動對焦，更方便進行簡略的預先設定。

- 即使是關閉相機再重新開啓之後，仍可保留手動設定對焦位置（請參閱概論，第88頁)。經過證明，如此相當有助益，例如，以較長的時間拍攝近似距離的景物，並在休息間隔關閉相機以節省電池電量。

關於 ISO 感光度的功能

當快門釋放按鈕 (1.8) 按下一半時，即當自動對焦和曝光設定被鎖定(請參閱概論，第95頁) 時，會顯示相機所設定的 **自動 ISO** 值 (2.1.3，請參閱概論，第 95 頁))，無論顯示資訊是否開啓或關閉（請參閱概論，第92頁)。

其它功能

電源自動關閉 選單項目（請參閱概論，第92頁) 現在包含 1分鐘設定選項。額外的設定選項可進行電源管理微調，以配合當時的操作條件，進而善用電池的容量。

my point of view

Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 /
D-35606 SOLMS / DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333
www.leica-camera.com

93365 II/11/BX/B