



LEICA RANGEMASTER CRF R

Dati tecnici.



Modello	Leica Rangemaster CRF R
Codice	40504
Contenuto della confezione	Tracolla sagomata, borsa in Cordura, batteria
Diametro lenti frontali	24 mm
Ingrandimento	7x
Pupilla di uscita	3,4 mm
Campo visivo a 1000 m	115 m
Estrazione pupillare	15 mm
Campo visivo obiettivo	6,6°
Minima distanza di messa a fuoco	10 m
Compensazione diottrica	+/- 3,5 dpt.
Conchiglie oculari estraibili a rotazione	Conchiglie ribaltabili in gomma
Rivestimento ottico	Trattamento High Durable Coating (HDC™)
Sistema prismatico	Prisma a tetto con trattamento a correzione di fase P40
Misurazione della distanza	
Campo utile	fino a circa 1800 m
Distanza orizzontale equivalente (EHR)	fino a circa 1100 m
Accuratezza di misurazione	da 10 a 200 m +/- 0,5 m da 200 a 1000 m +/- 1,0 m oltre 1000 m +/- 0,5%
Tempo di misura	circa 0,3 s
Modalità di misurazione	Modo scansione, misurazione singola
Laser	Laser invisibile di sicurezza EN e FDA classe 1
Divergenza del raggio laser	circa 1,8x0,8 mrad
Visualizzazione	Display a LED a 4 cifre e simboli, controllo automatico della luminosità
Interruttore meter/yards	sì
Visualizzazione distanza orizzontale equivalente	sì
Sensore angolare	sì
Alimentazione	1x batteria al litio da 3 V (tipo CR2)
Durata della batteria	circa 3000 misurazioni a 20° C*
Impermeabilità	Impermeabile alla pressione fino a 1 m
Corpo	Plastica rinforzata con fibra di vetro
Dimensioni (L x A x P)	113x78x35 mm
Peso	circa 180 g incl. la batteria

*con Bluetooth® disattivato