



LEICA CALONOX 2 SIGHT, CALONOX 2 SIGHT LRF & CALONOX SIGHT SE

Technische Daten.



Bezeichnung	Leica Calonox 2 Sight	Leica Calonox 2 Sight LRF	Leica Calonox Sight SE
Geräte-Typ	Wärmebildgerät	Wärmebildgerät	Wärmebildgerät
Typ-Nr.	1966	1986	1971
Bestell-Nr.	50 511	50 510	50 504
Lieferumfang	Calonox 2 Sight, Corduratasche, Ladekabel, Tenebraex Flip Cap, Gummiaugenmuschel, Tragriemen, Kurzanleitung, Optik-Putztuch	Calonox 2 Sight LRF, Corduratasche, Ladekabel, Tenebraex Flip Cap, Gummiaugenmuschel, Tragriemen, Kurzanleitung, Optik-Putztuch	Calonox Sight SE, Corduratasche, Ladekabel, Kurzanleitung, Optik-Putztuch, Prüfzertifikat
Sensortyp		VOx	VOx
Sensorgroße		640 x 480 Pixel	384 x 288 Pixel
Pixelgröße		12 µm	17 µm
Bildschirmtyp		OLED	OLED
Bildschirmdiagonale		0,49", aktive Fläche 0,35"	0,39"
Bildschirmauflösung		1920 x 1080 Pixel	1024 x 768 Pixel
Bildwiederholfrequenz		60 Hz	50 Hz
Objektivbrennweite		42 mm	42 mm
Thermische Empfindlichkeit NETD		—	< 50 mK
Optische Basisvergrößerung		1x	1x
Sehfeld		10,3° x 7,7° 18 x 13,5 m/100 m	8,9 x 6,7° (15,5 m x 11,7 m/100 m)
Reichweite/Auflösung berechnet für Objekt 1,7 m x 0,5 m			
Erfassungs-Reichweite/Auflösung		2.210 m/2 Pixel	2.000 m/2 Pixel
Erkennungs-Reichweite/Auflösung		770 m/6 Pixel	700 m/6 Pixel
Identifizierungs-Reichweite/Auflösung		390 m/12 Pixel	350 m/12 Pixel
Laser	—	Unsichtbar, augensicher nach EN und FDA Klasse 1	—
Wellenlänge Entfernungsmesser	—	905 nm	—
Reichweite Entfernungsmesser	—	reflektive Ziele: 1.000 m niedrig reflektive Ziele: 200 m	—
Verstellung Absehen-Korrektur		—	1,2 cm/50 m, 2,4 cm/100 m
Video-Ausgang		Wi-Fi, USB-C	PAL
Video-Aufzeichnung		ja	nein
Video/Foto-Auflösung		640 x 480 Pixel	—
Kabelanschluss		USB-C	USB-C



LEICA CALONOX 2 SIGHT, CALONOX 2 SIGHT LRF & CALONOX SIGHT SE


Technische Daten.




Bezeichnung	Leica Calonox 2 Sight	Leica Calonox 2 Sight LRF	Leica Calonox Sight SE
Drahtlosverbindung		WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth®	nein
Interner Speicher		32 GB	nein
Schutzart		IP 67, stickstoffgefüllt	IPX 4
Betriebstemperatur		-20 °C bis +50 °C	-20 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur (Akku laden)		+10 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C
Akkulaufzeit	ca. 6:45 h	ca. 5 h	ca. 8 – 11 h
Lademöglichkeiten		USB-C, Stromnetz, Powerbank, Auto (Zigarettenanzünder)	
Aufsatzgewinde		M43 x 0,75	M52 x 0,75
Stativgewinde		A ¼ DIN 4503 (¼"), M4-Standardgewinde	A ¼ DIN 4503 (¼"), M5-Standardgewinde
Gehäusematerial		Silikonarmierung	Kunststoff mit Gummi- armierung
Abmessungen (L x B x H)	139 x 98 x 61,5 mm	139 x 109 x 61,5 mm	165 x 65 mm
Gewicht (mit Akku)	ca. 620 g (ohne Augemmuschel) ca. 653 g (mit Augemmuschel)	ca. 656 g (ohne Augemmuschel) ca. 689 g (mit Augemmuschel)	685 g
Zubehör			
Fernbedienung (montierbarer Taster)		59 083	—
Picatinny-Montagesatz		59 085	—
Adapterring		59 082	—



LEICA CALONOX 2 SIGHT LRF



LEICA CALONOX 2 SIGHT





LEICA CALONOX SIGHT SE

