




LEICA M11-D

Datos técnicos.



Denominación	Leica M11-D
Tipo de cámara	Cámara telemétrica digital
N.º de tipo	2221
N.º de pedido	Negro: 20 220 (EU/US/CN), 20 221 (JP), 20 222 (ROW)
Memoria intermedia	3 GB DNG™: 15 imágenes JPG: > 100 imágenes
Medios de almacenamiento	Tarjetas de memoria UHS-II (recomendada), UHS-I, SD-/SDHC-/SDXC (tarjetas SDXC hasta 2 TB), memoria interna 256 GB
Material	Negro: carcasa totalmente metálica de magnesio y aluminio, cubierta de cuero artificial
Conexión de objetivo	Bayoneta Leica M con sensor adicional para codificación de 6 bits
Condiciones de uso	De 0 a +40 °C
Interfaces	Zapata para accesorios ISO con contactos adicionales de control para unidades de flash y visores Leica Visoflex 2 (a la venta como accesorio), USB 3.1 Gen1 tipo C
Rosca para trípode	A 1/4 DIN 4503 (1/4") de acero inoxidable en la base

Dimensiones



Peso aprox. 539 g/457g (con/sin batería)



LEICA M11-D

Sensor

Tamaño del sensor	Sensor CMOS BSI, pitch de píxeles: 3,76 µm, 35 mm: 9528 x 6328 píxeles (60,3 MP)
Procesador	Leica Maestro Serie (Maestro III)
Filtro	Filtro de color RGB, filtro UV/IR, sin filtro de paso bajo
Formatos de archivos	DNG™ (datos sin procesar, comprimidos sin pérdidas), DNG + JPG, JPG (DCF, Exif 2.30)

Resolución de foto	DNG™	L-DNG	60,3 MP	9528 x 6328 píxeles
		M-DNG	36,5 MP	7416 x 4928 píxeles
		S-DNG	18,4 MP	5272 x 3498 píxeles
JPG	JPG	L-JPG	60,1 MP	9504 x 6320 píxeles
		M-JPG	36,2 MP	7392 x 4896 píxeles
		S-JPG	18,2 MP	5248 x 3472 píxeles

Independientemente del formato y la resolución, siempre se usará toda la superficie del sensor.
Zoom digital de 1,3x y 1,8x disponible (basado siempre en L-DNG o bien L-JPG)

Tamaño de archivo	DNG™	L-DNG	aprox. 70–120 MB
		M-DNG	aprox. 40–70 MB
		S-DNG	aprox. 20–40 MB
	JPG	L-JPG	aprox. 15–30 MB
		M-JPG	aprox. 9–18 MB
		S-JPG	aprox. 5–9 MB

JPG: depende de la resolución y el contenido de la imagen

Profundidad de color DNG™: 14 bits, JPG: 8 bits

Espacio de color sRGB

Visor

Visor	Telómetro de marco luminoso grande con compensación automática de paralaje, ajustado a -0,5 dpt; lentes de corrección de -3 a +3 dpt disponibles
Indicación	Indicación digital de cuatro cifras con puntos situados arriba y abajo; limitación del campo de imagen: mediante la iluminación de dos marcos: 35 mm + 135 mm, 28 mm + 90 mm, 50 mm + 75 mm (cambio automático al colocar el objetivo)
Compensación de paralaje	Se compensa automáticamente la diferencia horizontal y vertical entre el visor y el objetivo de acuerdo con el ajuste de la distancia correspondiente. Concordancia de la imagen del visor y de la imagen real. El tamaño del marco luminoso se corresponde con la distancia: <ul style="list-style-type: none">- a 2 m: tamaño exacto del sensor de aprox. 23,9 x 35,8 mm- en el infinito: (dependiendo de la distancia focal) aprox. de 7,3% (28 mm) a 18% (135 mm)- a menos de 2 m: menor que el tamaño del sensor

Aumento del visor 0,73x (en todos los objetivos)

Telómetro de base grande Se coloca un telómetro de corte y mezcla de imágenes en el centro de la imagen del visor a modo de campo brillante

Obturador

Tipo de obturador Obturador de plano focal controlado electrónicamente y obturador electrónico

Velocidad de obturación Obturador mecán.: 60 min a 1/4000 s
Función de obturador electr.: de 60 s hasta 1/16000 s
Sincronización del flash: hasta 1/180 s
Reducción de ruido opcional mediante «toma en negro» (puede desactivarse)

Disparador Dos niveles
(1er nivel: activación de la electrónica de la cámara, incluida la medición de la exposición y memorización de los valores de medición; 2º nivel: disparo)

Autodisparador Tiempo preliminar: 2 s o bien 12 s

Modo de disparo **Uno**
Serie - lenta (3 fps)
Serie - rápida (4,5 fps)
Disparo a intervalos
Bracketing de exposición



LEICA M11-D

Enfoque

Zona de trabajo	70 cm hasta ∞
Modo de enfoque	Manual (aumento y focus peaking disponibles como ayuda al enfoque)

Exposición

Medición de la exposición	TTL (medición de la exposición mediante el objetivo), con apertura de trabajo
Principio de medición	La medición de la exposición se realiza mediante el sensor de imagen en todos los métodos de medición de la exposición, tanto en el modo Live View como en el modo telémetro
Métodos de medición de la exposición	Puntual, Pond. al centro, Matricial, Pond. altas luces
Modos de exposición	Modo automático con prioridad de apertura (A): control automático de la velocidad de obturación con preselección manual de diafragma Manual (M): ajuste manual de la velocidad de obturación y diafragma
Compensación de la exposición	±3 EV en 1/3 pasos EV
Bracketing de exposición	3 o 5 tomas, graduaciones entre tomas hasta 3 EV, en 1/3 pasos EV, además, opcionalmente compensación de la exposición: hasta ±3 EV
Rango de sensibilidad ISO	Auto ISO: ISO 64 (nativo) hasta ISO 50 000, también disponible en el modo flash Manual: ISO 64 a ISO 50 000
Balance de blancos	Automático (Auto), ajustes previos (Soleado-5200 K, Nublado-6100 K, Sombra-6600 K, Luz artificial-2950 K, HMI-5700 K, Fluorescente (cálido)-3650 K, Fluorescente (frío)-5800 K, Flash-6600 K), medición manual (Carta de grises), configuración manual de la temperatura de color (Temperatura de color 2000 K a 11 500 K)

Flash

Conexión del dispositivo de flash	Zapata para accesorios
Principio de medición	La medición de la exposición se realiza mediante el sensor de imagen en todos los métodos de medición de la exposición, tanto en el modo Live View como en el modo telémetro
Velocidad de sincronización del flash	↔ : 1/180 s; posibilidad de utilizar velocidades de obturación más lentas si no se alcanza el tiempo de sincronización: conmutación automática al modo de flash TTL lineal con dispositivos de flash de sistema Leica aptos para HSS
Medición de la exposición del flash	Mediante medición de flash previo TTL de ponderación central con dispositivos flash Leica (SF 26, SF 40, SF 58, SF 60, SF 64) o bien con flashes conformes al sistema, control remoto destello SF C1
Compensación de la exposición con flash	SF 40: ±2 EV en incrementos de 1/2 EV SF 60: ±2 EV en incrementos de 1/3 EV De no ser así: ±3 EV en 1/3 pasos EV
Indicaciones con el modo con flash (exclusivamente en el visor)	Con el icono del flash: conexión de un flash externo

Equipamiento

WLAN Para usar la función WLAN, se requiere la aplicación Leica FOTOS. Dicha aplicación está disponible en App Store™ para Apple o Play Store™ para Google. 2,4 GHz/5 GHz* dual band IEEE802.11 a/b/g/n/ac Wave2 WLAN (protocolo WLAN estándar), método de codificación: compatible con WLAN, WPA™/WPA2™, método de acceso: modo infraestructura

	Variedades por país		
	EU/US/CN	JP	ROW
Wi-Fi 5 GHz*	11a/n/ac: canal 149-165 (5745-5825 MHz)	11a/n/ac: canal 36-48 (5180-5240 MHz)	-
Wi-Fi 2,4 GHz	11b/g/n: Canal 1-11 (2412-2462 MHz)		

Bluetooth	Bluetooth v4.2 BR/EDR/LE, BR/DR canal 1-79, LE canal 0-39 (2402-2480 MHz)
GPS	Geotiquetado mediante la aplicación Leica FOTOS a través de Bluetooth



LEICA M11-D

Suministro de corriente

Batería (Leica BP-SCL7) Batería recargable de iones de litio (polímero de litio), tensión nominal: 7,4V / Capacidad: 1800mAh, tensión y corriente de carga: 1000mAh CC, 7,4V, requisitos de funcionamiento: +10 °C hasta +35 °C (carga) / +0 °C hasta +40 °C (descarga), fabricante: Fuji Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., fabricado en China

Unas 700 imágenes (según el estándar CIPA en el telémetro)

Cargador (Leica BC-SCL7) Entradas: USB-C, DC 5V, 2A, salida: DC 8,4V, 1A, condiciones de uso: de +10 °C a +35 °C, fabricante: Dee Van Enterprises Co., Ltd., fabricado en China

Fuente de alimentación (Leica ACA-SCL7) Entradas: AC 110V - 240V ~ 50/60Hz, 0,3A, salida: DC 5V, 2A, condiciones de uso: de +10 °C a +35 °C, fabricante: Dee Van Enterprises Co., Ltd., fabricado en China

Alimentación por USB En modo stand-by o apagada: función de carga USB
Encendida: suministro de corriente por USB y, en ocasiones, carga
