



TECHNISCHE DATEN

LEICA ZM 1 UND LEICA ZM 2

Gehäusedurchmesser	41 mm
Uhrwerk	Leica Manufakturkaliber ZM 1 und ZM 2 mit Handaufzug
Lagersteine	26 Lagersteine
Amplitude	28.800 A/h, 4 Hz
Gangreserve	60 Stunden
Basisanzeigen	Stunden, Minuten und kleine Sekunde
Komplikationen	<ol style="list-style-type: none">1. Drückerkrone2. Statusanzeige3. Datumsfunktion4. Datum Schnelleinstellung5. Gangreservenanzeige <p>Nur Leica ZM 2:</p> <ol style="list-style-type: none">6. Zweite Zeitzone (GMT)7. Tag/Nacht Anzeige
Besondere Merkmale	<p>Patentierte Drückerkrone zum Aufrufen des Zeiteinstellungsmodus, mit Sekundenrückstellfunktion und Anzeige des Einstellmodus.</p> <p>Gangreserveanzeige mit 2 sich allmählich schließenden Lamellen.</p> <p>Schnelle Datumseinstellung mit Drücker.</p> <p>Nur Leica ZM 2:</p> <p>GMT-Innenring mit Stundenausrichtung und synchronisierter Tag- und Nachtanzeige.</p>
Uhrehgehäuse	Edelstahl (316L) Höhe 14.5 mm, Totallänge 48 mm Hochglanzpolierte und satinierte Flächen; abgefaste, polierte Kanten.
Wasserdichtigkeit	50m 5 ATM (ISO 2281 Standard)
Frontglas	Saphirglas bombiert, beidseitig entspiegelt, kratzfest beschichtet, mit geschraubter Lunette
Sichtboden	Saphirglas flach, beidseitig entspiegelt, kratzfest beschichtet, geschraubt
Zifferblatt und Zeiger	Aus dem Vollen gefrästes Zifferblatt aus hochfestem Aluminium, mit rhodinierten und diamantierten Indizes, Zeiger und Ringapplik um die kleine Sekunde.
Band	Kalbsleder, schwarz mit schwarzer Naht, Dekornaht in Rot, Innenseite rot; echtes Alligatorleder, mattschwarz mit schwarzer Naht, Innenseite rot.
Schliesse	Edelstahl-Dornschieße gefräst, poliert und satiniert, mit graviertem LEICA Schriftzug