



LEICA ZM 12

Datos Técnicos

Calibre	Leica LA-3002 en colaboración con Chronode SA, Suiza
Tipo de movimiento	Mecánica automática, de cuerda automática
Joyas	38 joyas
Frecuencia	28 800 A/h, 4 Hz
Reserva de marcha	Aproximadamente 60 horas
Precisión	-4/+6 segundos al día, medida en 5 posiciones
Función clásica	Horas, minutos y segundero pequeño a las 6
Complicaciones	ninguna
Característica especial	Sistema Easy-Change (cambio de correa)
Material	Acero inoxidable 316L o titanio de grado 5
Diámetro de la caja	39 mm
Grosor	13 mm
Peso	Caja de acero inoxidable: 66 g Caja de titanio: 52 g
Resistencia al agua	100 m 10 ATM (norma ISO 2281)
Corona	Corona de rosca, con modo de ajuste de la hora
Esfera	Esfera de doble capa con bisel interior y minuterio impreso
Cristal frontal	Cristal de zafiro de doble cúpula con revestimiento antirreflectante endurecido en ambas caras
Cristal trasero de la caja	Cristal de zafiro de una sola cúpula, con impresión interior por láser
Manecillas e índices	Manecillas e índices tratados con Super-LumiNova suiza de grado A
Bandas	Correas de caucho vulcanizado Correas de material textil Pulsera integrada de acero inoxidable 316L o de titanio de grado 5
Hebilla	Correas de caucho y de material textil: Hebilla de espiga Leica con logotipo grabado, en acero inoxidable 316L o titanio de grado 5 Pulseras metálicas: Cierre de mariposa con dos pulsadores en acero inoxidable 316L o titanio de grado 5
Garantía	5 años de garantía internacional