



LEICA ULTRAVID COMPACT COLORLINE

ライカ ウルトラビットカラーライン

テクニカルデータ



製品	ライカ ウルトラビット カラーライン 8x20	ライカ ウルトラビット カラーライン 10x25
デバイスタイプ	双眼鏡	双眼鏡
製品コード	40 622 (カプリブルー、レザー仕上げ) 40 624 (アップルグリーン、レザー仕上げ)	40 637 (カプリブルー、レザー仕上げ) 40 638 (アップルグリーン、レザー仕上げ)
付属品	織布・レザー製キャリングストラップ、接眼レンズカバー、カーフレザー製ソフトケース (ブラック)	織布・レザー製キャリングストラップ、接眼レンズカバー、カーフレザー製ソフトケース (ブラック)
倍率	8 倍	10 倍
対物レンズ有効径	20 mm	25 mm
射出瞳径	2.5 mm	2.5 mm
薄暮係数	12.7	15.8
1000 m 視界	113 m	90 m
眼鏡使用時視界	113 m	90 m
アイリーフ	15 mm	15 mm
実視界	6.5°	5.2°
最短合焦距離	1.8 m	3.2 m
眼幅調整	34-74 mm	34-74 mm
光線透過率	90%	90%
視度調整範囲	± 3.5 dpt.	± 3.5 dpt.
眼鏡使用者へのアイピースの対応	あり	あり
アイカップ	あり	あり
プリズムシステム	ダハプリズム、位相差補正コーティング P40、ハイルックシステム (HLS®)	ダハプリズム、位相差補正コーティング P40、ハイルックシステム (HLS®)
レンズコーティング	HDC® マルチレイヤーコーティング、アクアデュラ® レンズコーティング	HDC® マルチレイヤーコーティング、アクアデュラ® レンズコーティング
フォーカシング	インナーフォーカス機構 中央繰り出し式	インナーフォーカス機構 中央繰り出し式
防水性	水深16.5ft/5m	水深16.5ft/5m
本体	アルミニウム 窒素ガス封入	アルミニウム 窒素ガス封入
寸法 (幅X高さX厚さ)	111x93x39 mm	111x112x39 mm
質量	約 230 g	約 255 g