



LEICA ZM 1 URBAN GREEN

Datos Técnicos

Diámetro de la caja	41 mm
Calibre	Movimiento de fabricación propia de Leica ZM 1 y ZM 2 de cuerda manual
Rubíes	26 rubíes
Amplitud	28 800 A/h, 4 Hz
Reserva de marcha	60 horas
Indicadores básicos	Horas, minutos y segundero pequeño
Complicaciones	<ol style="list-style-type: none">1. Corona a presión2. Indicador de estado3. Función de fecha4. Ajuste rápido de fecha5. Indicador de reserva de marcha
Características especiales	Corona a presión patentada con función de puesta a cero de los segundos e indicador del modo de ajuste. Indicador de reserva de marcha con dos láminas de cierre gradual. Rápido ajuste de fecha con pulsador.
Caja	Acero inoxidable (316L), superficies pulidas espejo y satinadas, bordes pulidos biselados
Altura/longitud total	14,5 mm/48 mm
Resistencia al agua	50 m 5 ATM (norma ISO 2281)
Cristal frontal	Cristal de zafiro abombado, antirreflectante en ambos lados, con revestimiento resistente a los arañazos y bisel atornillado
Fondo transparente	Cristal de zafiro plano, antirreflectante en ambos lados, con revestimiento resistente a los arañazos, atornillado
Esfera y manecillas	Esfera de aluminio con pulido longitudinal vertical, degradado de color verde a negro, índices y manecillas rodiados y adiamantados



LEICA ZM 1 URBAN GREEN

Datos Técnicos

Opción de correa 1	Piel de becerro, negra con costura verde en contraste, costura de barra en un lado en verde, unión con tecnología «rembordé», forro interior de Alcántara, hebilla de acero inoxidable 316L
Opción de correa 2	Piel de cocodrilo, negra con costura verde en contraste, costura de barra en un lado en verde, unión con tecnología «rembordé», forro interior de Alcántara, hebilla de acero inoxidable 316L
Opción de correa 3	Correa de malla milanese de acero inoxidable, totalmente satinada, cierre de seguridad integrado con grabado LEICA, pasadores de liberación rápida
