



ライカZM 1 アーバングリーン

技術データ

ケース直径	41 mm
ムーブメント	ライカ製手巻き式ムーブメントZM 1およびZM 2
ベアリングストーン	26個のベアリングストーン
振幅	28,800 A/h、4 Hz
パワーリザーブ	60時間
基本インジケーター	時、分、秒
機構	1. プッシュボタン式リユーズ 2. ステータス表示 3. 日付機能 4. 素早い日付調整 5. パワーリザーブインジケーター
特徴	特許取得済みのプッシュボタン式リユーズおよび設定モードの表示。 2枚のブレードが収束していくパワーリザーブインジケーター。 プッシュボタン式で素早く日付設定が可能。
時計ケース	ステンレス鋼 (316L)、高光沢研磨およびサテン仕上げ表面、エッジは面取り研磨済み
高さ / 全長	14.5 mm / 48 mm
防水性能	50 m 5 ATM (ISO 2281規格)
風防	サファイアガラス、両面反射防止加工、傷防止コーティング、ねじ込み式ベゼル付き
裏蓋	サファイアガラス (フラット)、両面反射防止加工、傷防止コーティング、ねじ込み式
文字盤と針	縦方向に縦溝加工を施したアルミニウム製の文字盤、緑から黒へのカラーグラデーション、ロジウムメッキとダイヤモンド加工を施したインデックスと針



ライカZM 1 アーバングリーン

技術データ

バンドオプション1	カーフレザー、ブラックとグリーンのコントラストステッチ、フルレムボルディエ仕上げ、アルカンターラ裏地、316Lステンレス鋼製のピンバックル
バンドオプション2	アリゲーターレザー、ブラックとグリーンのコントラストステッチ、フルレムボルディエ仕上げ、アルカンターラ裏地、316Lステンレス鋼製のピンバックル
バンドオプション3	ステンレス鋼製ミラネーゼバンド、総サテン仕上げ、折りたたみ式安全ピンバックル付き、「LEICA」の刻印、クイックチェンジ・スプリングバー付き