



LEICA ZM 1 URBAN GREEN

Specifiche Tecniche

Diametro cassa	41 mm
Movimento	Calibro di manifattura Leica ZM 1 e ZM 2 con carica manuale
Rubini	26 rubini
Frequenza	28.800 A/h, 4 Hz
Riserva di carica	60 ore
Funzioni di base	Ore, minuti e piccoli secondi
Complicazioni	<ol style="list-style-type: none">1. Corona a pressione2. Indicatore dello stato3. Finestrella data4. Impostazione rapida della data5. Indicatore della riserva di carica
Particolarità	Corona a pressione brevettata con funzione di azzeramento dei secondi e indicazione della modalità di impostazione. Indicatore della riserva di carica con due lamelle a chiusura. Impostazione rapida della data.
Cassa	Acciaio inox (316L), finitura con superfici altamente lucidate e satinare, bordi smussati
Altezza/lunghezza totale	14,5 mm / 48 mm
Impermeabilità	50 m 5 ATM (norma ISO 2281)
Vetro frontale	Vetro zaffiro bombato, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati, trattamento antigraffio, lunetta avvitata
Fondo di vetro	Vetro zaffiro piatto, rivestimento antiriflesso su entrambi i lati, trattamento antigraffio, montaggio a vite
Quadrante e lancette	Quadrante in alluminio con levigatura longitudinale, gradiente di colore da verde a nero; con indici e lancette rodiate e taglio a diamante



LEICA ZM 1 URBAN GREEN

Specifiche Tecniche

Cinturino opzione 1	Pelle di vitello, nero con cuciture verdi a contrasto, cucitura di rinforzo verde su un lato, completamente ribordato, rivestimento interno in Alcantara, fibbia ad ardiglione in acciaio inox 316L
Cinturino opzione 2	Pelle di alligatore, nero con cuciture verdi a contrasto, cucitura di rinforzo verde su un lato, completamente ribordato, rivestimento interno in Alcantara, fibbia ad ardiglione in acciaio inox 316L
Cinturino opzione 3	Cinturino in acciaio inox maglia milanese, satinato, chiusura déployante di sicurezza integrata con incisione LEICA, barrette a ricambio rapido
