



# 徕卡 ZM 1 城市绿

## 技术规格

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 表壳直径     | 41 mm                                                      |
| 机芯       | 徕卡自主研发的手动上弦机芯ZM 1和ZM 2                                     |
| 轴承宝石     | 26颗轴承宝石                                                    |
| 振频       | 28800次/小时, 4 Hz                                            |
| 动力储备     | 60小时                                                       |
| 基本显示     | 小时、分钟、小秒针                                                  |
| 高级显示     | 1. 按压式表冠<br>2. 状态显示<br>3. 日期功能<br>4. 快速设定日期<br>5. 动力储备显示   |
| 特色       | 专利按压式表冠，配备秒针复位功能和设置模式显示。<br>配有两个闭合叶片动力储备显示。<br>使用按钮快速设定日期。 |
| 表壳       | 316L精钢，表面采用镜面抛光与缎面磨砂交错处理，边缘经倒角抛光打磨                         |
| 厚度 / 总长度 | 14.5 mm / 48 mm                                            |
| 防水性能     | 50 m   5 ATM (符合ISO 2281标准)                                |
| 表镜       | 拱形蓝宝石镜面，双面防反光，防刮涂层，配旋入式表圈                                  |
| 底盖       | 平面蓝宝石，双面防反光，防刮涂层，旋入式                                       |
| 表盘与指针    | 铝制表盘，垂直缎面抛光，由绿渐变至黑，镀铬并镶钻的时标与指针                             |



# 徕卡 ZM 1 城市绿

## 技术规格

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 表带1 | 黑色小牛皮，绿色对比缝线，单侧加以绿色锁边缝线，全包边处理，Alcantara内衬，搭配316L精钢针扣 |
| 表带2 | 黑色鳄鱼皮，绿色对比缝线，单侧加以绿色锁边缝线，全包边处理，Alcantara内衬，搭配316L精钢针扣 |
| 表带3 | 米兰尼斯精钢表带，全磨砂处理，徕卡刻字折叠扣，快速更换弹簧杆                       |