



LEICA ZM 2 URBAN GREEN

Caractéristiques Techniques

Diamètre du boîtier	41 mm
Mouvement	Calibre de manufacture Leica ZM 1 et ZM 2 avec remontage manuel
Rubis	26 rubis
Amplitude	28 800 A/h, 4 Hz
Réserve de marche	60 heures
Indicateurs de base	Heures, minutes et petite seconde
Complications	1. Couronne-poussoir
	2. Affichage de l'état
	3. Fonction de date
	4. Réglage rapide de la date
	5. Indicateur de réserve de marche
	6. Second fuseau horaire (GMT)
	7. Indicateur jour/nuit
Caractéristiques spéciales	Couronne-poussoir brevetée avec fonction de remise à zéro des secondes et indicateur du mode de réglage. Indicateur de réserve de marche avec 2 lamelles convergentes. Réglage rapide de la date au moyen d'un poussoir. Lunette interne munie des heures pour fonction GMT et indicateur jour/nuit synchronisé accessible en tirant sur la couronne.
Boîtier	Acier inoxydable (316L), surfaces polies à fini miroir et satinées, bords polis chanfreinés
Hauteur / longueur totale	14,5 mm / 48 mm
Étanchéité	50 m 5 ATM (norme ISO 2281)
Verre du cadran	Verre saphir bombé, traitement antireflet des deux côtés, résistant aux rayures, avec lunette vissée
Fond	Verre saphir plat, traitement antireflet des deux côtés, résistant aux rayures, vissé
Cadran et aiguilles	Cadran en aluminium avec polissage en longueur vertical, dégradé vert-noir, index et aiguilles diamantés et rhodiés



LEICA ZM 2 URBAN GREEN

Caractéristiques Techniques

Option de bracelet 1	Cuir de veau noir avec piqûre verte, point d'arrêt avec piqûre verte d'un côté, entièrement rembourré, doublure intérieure en Alcantara, ardillon en acier inoxydable 316L
Option de bracelet 2	Cuir d'alligator noir avec piqûre verte, point d'arrêt avec piqûre verte d'un côté, entièrement rembourré, doublure intérieure en Alcantara, ardillon en acier inoxydable 316L
Option de bracelet 3	Bracelet en mailles milanaises en acier inoxydable, entièrement satiné, boucle déployante de sécurité intégrée avec gravure LEICA, barres de ressort à changement rapide