



LEICA RANGEMASTER CRF MAX

Technische Daten.



Bezeichnung	Leica Rangemaster CRF MAX
Geräte-Typ	Entfernungsmesser
Bestell-Nr.	40549 (flat dark earth)
Lieferumfang	Cordura Tasche, Neopren Tragriemen, Batterie
Vergrößerung	7x
Objektivdurchmesser	24 mm
Austrittspupille	3,4 mm
Sehfeld auf 1.000 m	115 m
Austrittspupillenlage	15 mm
Objektiver Sehwinkel	6,6°
Nahbereich	ca. 10 m
Dioptrienausgleich	± 3,5 dpt
Distanzmessung	
Reichweite	10 bis ca. 3400 m
Äquivalente horizontale Entfernung (EHR)	10 bis ca. 3400 m
Korrekturausgaben mit Applied Ballistics Elite®	max. 3400 m (ab Werk vorinstalliert)
Messgenauigkeit	± 0,5 m bei 10 - 200 m ± 1,0 m bei 200 - 1000 m ± 0,15 % ab 1000 m
Messzeit	max. 0,3 Sek. (erweiterter Entfernungsmodus 1,2 Sek.)
Messfunktionen	Scan-Modus, Einzelmessung
Zielmodi	First / Last / Best
Umschaltung Meter/Yard	ja
Ballistikfunktion	ja
Integrierte Windkorrektur	ja
Ausgabe "Äquivalente horizontale Entfernung" (EHR)	ja
Ausgabe "Einheiten Korrektur" für Elevation und Seitenkorrektur	ja
Ausgabe "Klick Korrektur" für Elevation und Seitenkorrektur	ja
Ausgabe "Holdover" für Elevation und Seitenkorrektur	ja
Output "Shot Probability Analysis" (Trefferwahrscheinlichkeit)	ja
Applied Ballistics Elite® on-board	ja
Bluetooth® Schnittstelle	ja



LEICA RANGEMASTER CRF MAX

Technische Daten.



Bezeichnung	Leica Rangemaster CRF MAX
Verbindung zur Leica Ballistics App	ja
Verwendung benutzerdefinierter Ballistikprofile	ja
BaseMap®	ja
Kestrel® / Garmin® Verbindung	ja
GPS Guide-Funktion LPT™ (Leica ProTrack)	ja
Display	Activ-Matrix microLED Display
Brillenträgerokular	ja
Augenmuschel	Stülpaugenmuschel aus Gummi
Prismensystem	Dachkantprismen mit Phasenkorrekturvergütung P40
Vergütung	HDC® Mehrschichtvergütung, AquaDura®-Vergütung
Laser	augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1
Laserstrahldivergenz	1,2x0,96 mrad
Luftdrucksensor	ja
Temperatursensor	ja
Temperaturmessung	ja
Winkelsensor	ja
Kompass	ja
Batterie	1x3 V / Lithium-Rundzelle CR2
Batterielebensdauer	ca. 1700 Messungen bei 20° C*
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 1 m Wassertiefe
Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abmessungen (B x H x T)	113 x 78 x 35 mm
Gewicht	ca. 199 g (inkl. Batterie)
Zubehör	
Stativadapter	42 232
Neopren-Hülle, Pitch Black	42 233
Neopren-Hülle, Juicy Orange	42 235

* bei ausgeschaltetem Bluetooth®