



LEICA CINE COMPACT 1

テクニカルデータ



モデル名	ライカ Cine Compact 1 (メタルグレー)
製品コード	30 942
投影サイズ	60～220インチ
表示方式	DLP® 0.47 インチ Pico DMD
解像度	4K (3840x2160ピクセル)
入力遅延 (ゲーマーモード)	20ms以下
入力遅延 (その他のモード)	60ms以下
リフレッシュレート	4K@60Hz 2K@240Hz 2K@120Hz
明るさ	最大1700ルーメン (ウルトラモード)
コントラスト比	最大1500:1
BT.2020カバー率	100%超
HDR	Dolby Vision®/HDR10/HDR10+/HLG 対応
3Dモード	対応 (DLP Link アクティブシャッター方式)
Leica Image Optimization (LIO™)	搭載
スローレシオ (光学)	1.0～1.3
スローレシオ (デジタル)	1.3～3.2
光源方式	RGB 3色ダイレクトレーザー
MEMC	搭載
消費電力 (通常動作/スタンバイ/ネットワークスタンバイ)	120W/0.5W/2W
無信号時自動スタンバイ	15分
電源電圧	AC 100～240V
寸法 (mm)	209 x 226 x 193 mm (8,2 x 8,9 x 7,6 inch)
質量 (本体のみ)	約4.4kg (約9.7ポンド)



LEICA CINE COMPACT 1

テクニカルデータ

インターフェース

HDMI	HDMI 2.1x1 (eARC対応)
USB	USB-A 3.0x1
LAN	非対応
S/PDIF	非対応
ヘッドホン/音声出力	非対応

オーディオ

Dolby Audio	Dolby Digital®/Dolby Digital Plus® 対応
スピーカー出力	10W x 2
チャンネル数	2.0ch
DTS Virtual:X®	対応

ワイヤレス接続

Wi-Fi	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz)
Apple AirPlay*	対応
Bluetooth	対応 (Ver.5.4)
スクリーンミラーリング	対応

インターネット機能

Google TV™	対応
専用ボタン (リモコン)	Netflix/Prime Video/Disney+/YouTube
音声アシスタント	Google Assistant 対応
Webブラウザ	対応
ペアレンタルコントロール	対応
OTAソフトウェアアップデート	対応



LEICA CINE COMPACT 1

テクニカルデータ

リモコン

リモコン接続方式	Bluetooth・赤外線
音声操作	対応

対応ファイル形式

対応コンテナ形式	AVI/MP4/MKV/TS/FLV
動画	AVI/WMV/MP4/MOV/MKV/MPG/MPEG/FLV/WebM
音声	WMA/WAV/FLAC/MP3
静止画	JPEG/BMP/PNG/GIF

使用条件

動作温度	+5°C～+40°C
保管温度	-20°C～+65°C
光源寿命	25,000時間以上
動作音	29dB(A)未満
低騒音モード	搭載

*AirPlayはApple Inc.の商標です。