



LEICA GEOVID MAX 42

Datos técnicos



Denominación	Leica Geovid Max 10 x 42
Tipo de dispositivo	Telémetro
N.º de pedido	40 831 (flat dark earth)
Volumen de suministro	Correa de transporte de neopreno moldeada, tapas de las lentes frontales, tapas de los oculares, funda de Cordura, pila
Factor de aumento	10 x
Diámetro de lente frontal	42 mm
Pupila de salida	4,2 mm
Factor crepuscular	20,5
Campo de visión a 1000 m	114 m
Campo de visión para personas que usan gafas	114 m
Alivio ocular	16 mm
Ángulo de visión del objetivo	6,5°
Distancia corta	aprox. 5 m
Distancia interpupilar ajustable	56 – 74 mm
Transmisión de luz	90 %
Compensación dióptrica	±4 dpt.
Medición de distancia	
Alcance	Blancos retrorreflectantes: de 10 a aprox. 8200 yd / 7500 m Blancos altamente reflectantes: de 10 a aprox. 7300 yd / 6675 m Árboles: de 10 a aprox. 4600 yd / 4200 m Ciervos: de 10 a aprox. 2900 yd / 2650 m
Distancia horizontal equivalente (EHR)	de 10 a aprox. 7500 m
Exactitud de medición	± 0.5 m de 10 a 183 m ± 1.0 m de 183 a 915 m ± 0.15 % por encima de 915 m
Tiempo de medición	Modo extendido desactivado: 0,3 s / modo extendido activado: 1,4 s Modo extendido AUTO: 0,3 o 1,4 s / modo de escaneo: 0,25 s
Modos de medición	1) Modalità scan 2) Misurazione singola: 2.1) Modalità estesa disattivata 2.2) Modalità estesa attivata 2.3) Modalità estesa AUTO
Modos de blanco	First / Last / Best



LEICA GEOVID MAX 42

Datos técnicos



Denominación	Leica Geovid Max 10 x 42
Conmutación metros/yardas	sí
Función balística	sí
Corrección del viento integrada	sí
Indicación de la «distancia horizontal equivalente» (EHR)	sí
Indicación de la «corrección unitaria» para elevación y deriva	sí
Indicación del «ajuste de clics» para elevación y deriva	sí
Indicación del «holdover» para elevación y deriva	sí
Indicación del «Análisis de probabilidades del disparo» (SPA)	sí
Applied Ballistics Professional® integrado	sí
Interfaz Bluetooth®	sí
Conexión con la app Leica Ballistics	sí
Uso de perfiles balísticos personalizados	sí
BaseMap®	sí
Conexión con Kestrel®/Garmin®	sí
Función de guía GPS LPT™ (Leica ProTrack)	sí
Pantalla	Pantalla microLED de matriz activa (640 × 480)
Ocular para usuarios de gafas	sí
Copas oculares	Sí, con manguitos deslizantes giratorios, desmontables y con 4 toques de clic
Sistema de prismas	Sistema Perger-Porro
Revestimiento de lentes	Revestimiento multicapa HDC® y revestimiento AquaDura®
Sistema de enfoque	Enfoque interno mediante accionamiento central
Láser	Láser invisible e inofensivo para los ojos conforme a EN y FDA, clase 1
Divergencia del haz láser	1,8 x 0,8 mrad
Sensor de presión barométrica	sí
Sensor de temperatura	sí
Medición de temperatura	sí
Sensor de inclinación	sí
Brújula	sí



LEICA GEOVID MAX 42

Datos técnicos



Denominación	Leica Geovid Max 10 x 42
Pila	1 × 3 V / litio, tipo CR2
Duración de la pila	aprox. 2000 mediciones a 20 °C
Estanqueidad	hasta una profundidad de 5 m
Carcasa	Magnesio, riempito di azoto
Dimensiones (Anc. x Al. x P.)	125 x 174 x 70 mm
Peso	aprox. 1040 g (sin pila)
Accesorios	
Copas oculares con viseras laterales	42 006
Correa flotante	42 163
Adaptador para trípode	42 220
Ollin Snapshot Geovid Adapter	96 475