



LEICA RANGEMASTER CRF 2800.COM

Dati tecnici



Telemetro	Leica Rangemaster CRF 2800.COM
Tipo	8042
Codice	40 506
Contenuto della confezione	Cinghietta da trasporto, custodia in Cordura e batteria
Ingrandimento	7 x
Diametro lenti frontali	24 mm
Pupilla di uscita	3,4 mm
Fattore crepuscolare	13
Campo visivo a 1.000 yds /1.000 m	115 m
Estrazione pupillare	15 mm
Campo visivo obiettivo	6,6°
Compensazione diottrica	± 3,5 dpt
Misurazione della distanza:	
Reichweite	fino a 2.600 m
Distanza orizzontale equivalente (EHR)	fino a 1.100 m
Uscita campo balistico	fino a 800 m
Accuratezza di misurazione	da 10 a 200 m ± 0,5m da 200 a 400 m ± 1m da 400 a 800 m ± 2m oltre 800 m circa ± 0,5%
Esposizione	Display a LED a 4 cifre e simboli, controllo della luminosità controllata dalla luce ambientale
Oculari per portatori di occhiali	sì
Conchiglie oculari	conchiglie ribaltabili in gomma
Sistema prismatico	Prisma a tetto con trattamento a correzione di fase P40
Rivestimento	trattamento AquaDura®
Laser	Laser invisibile di sicurezza EN e FDA classe 1
Divergenza del fascio laser	Circa 0,5 x 1,2 mrad
Tempo di misurazione	Circa 0,3 s massimo
Modalità di misurazione	Modo scansione, misurazione singola
Interfacce	Bluetooth® 4.1
Smartphone App	Leica Hunting App
Batteria	1 x 3 V / tipo al litio C2R
Durata della batteria	circa 1.700 misurazioni a 20 °C
Tenuta stagna	Ermetico fino alla profondità di 1 m
Involucro	resina rinforzata in fibra di carbonio
Dimensioni (LxAxP)	113x75x34 mm
Peso	circa 189 g batteria compresa