

CL



SISTEMA LEICA APS-C

TTL 2

SISTEMA LEICA APS-C. **GRANDEZZA VERA.**



Leica CL, disponibile in anodizzato nero, dimensioni reali.



Leica TL2, disponibile in anodizzato argento e nero, dimensioni reali.

La passione fotografica incontra la compattezza: In un equilibrio perfetto tra eccezionale qualità fotografica, progettazione compatta e gestione intuitiva, il Sistema APS-C di Leica offre tutto ciò che serve per soddisfare anche le esigenze fotografiche più severe. Con la Leica CL e la Leica TL2, potete scegliere fra due fotocamere ugualmente capaci,

ma che non potrebbero essere più differenti in termini di design e utilizzo: nel solco della più pura tradizione Leica nella forma dell'inconfondibile Leica CL e, in netto contrasto, il look futuristico della Leica TL2. Insieme all'ampia gamma di obiettivi TL, costituiscono la base di un sistema col quale scoprire esperienze fotografiche davvero speciali.

LEICA CL. **INCONFONDIBILE.**



Col suo design classico e inconfondibile, la compatta Leica CL rappresenta una nuova pietra miliare nell'ultracentenaria evoluzione delle fotocamere Leica. Il suo aspetto tradizionale cela innovazioni allo stato dell'arte rivolte a un unico scopo: trasformare in realtà le vostre visioni fotografiche.

LEICA TL2. **UNICA.**

Linee pulite e forma minimalista: la Leica TL2 si impone per il design e lo stile deciso. La sua struttura monoblocco in alluminio la differenzia chiaramente da tutti gli altri modelli Leica. La sua semplicità senza tempo rappresenta un'interpretazione contemporanea del principio Leica di riduzione all'essenziale - das Wesentliche.



LEICA CL. **TRADIZIONALE.**



La Leica CL è uno strumento intuitivo. Tutte le funzioni fotografiche essenziali si possono trovare sulla calotta della fotocamera. In aggiunta al mirino elettronico ad alta risoluzione, offre due ghiera per impostare il diaframma, il tempo di posa, il valore ISO e la compensazione dell'esposizione. Tutti questi comandi si identificano facilmente al tatto, per cui potete fotografare senza allontanare la fotocamera dall'occhio. In più, un display superiore fornisce immediatamente le informazioni sulle relative impostazioni. Il pulsante di scatto è ingegnerizzato in base alla nostra esperienza per dare agli utenti un riscontro ben definito quando lo si preme per ogni scatto. La Leica CL vi restituisce la sensazione di pieno controllo ogni volta che scattate una fotografia.



LEICA TL2. **INNOVATIVA.**



L'utilizzo della Leica TL2 è facile come usare uno smartphone. Che si tratti di controllare l'esposizione, rivedere le fotografie o navigare nel menu: la finestra sul cuore e sull'anima della Leica TL2 sfrutta il touch screen ad alta risoluzione da 3,7 pollici, che vi permette l'uso più facile, veloce e preciso di funzioni come lo scorrimento e l'ingrandimento. Per una libertà creativa e una praticità ancora maggiori, le capacità della Leica TL2 si possono espandere ulteriormente con un mirino elettronico regolabile Leica Visoflex.

SISTEMA LEICA APS-C. **OBIETTIVI TL.**

23 mm

Leica Summicron-TL
23 f/2 ASPH.

35 mm

Leica Summilux-TL
35 f/1,4 ASPH.

11-23 mm

Leica Super-Vario-Elmar-TL
11-23 f/3,5-4,5 ASPH.

60 mm

Leica APO-Macro-Elmarit-TL
60 f/2,8 ASPH.

18 mm

Leica Elmarit-TL
18 f/2,8 ASPH.

18-56 mm

Leica Vario-Elmar-TL
18-56 f/3,5-5,6 ASPH.

55-135 mm

Leica APO-Vario-Elmar-TL
55-135 f/3,5-4,5 ASPH.

L'eccezionale resa dell'immagine degli obiettivi Leica TL è la chiave alla qualità straordinariamente elevata fornita dal Sistema Leica APS-C. Questa gamma di obiettivi compatti e luminosi, con lunghezza focali equivalenti da 17 a 200mm, offre opportunità infinite per tutti i generi della fotografia creativa. L'elegante semplicità del design dei tre zoom e delle quattro focali fisse è il complemento ideale della Leica CL e della Leica TL2 non solo in termini di tecnologia, ma anche dal lato estetico.

SISTEMA LEICA APS-C. **MADE IN GERMANY.**

SISTEMA LEICA APS-C. **SINTESI TECNICA.**



Leica è sinonimo di valore che dura, con l'orgoglio di produrre le Leica CL e TL2 nello stabilimento Leica di Wetzlar, in Germania. Combinando queste fotocamere con gli obiettivi ad alte prestazioni del Sistema Leica APS-C, si ottiene una sintesi incomparabile tra la tecnologia all'avanguardia e la tradizionale realizzazione artigianale. Questa qualità si può sentire e toccare quando si scatta, per poi testimoniare con le immagini che si creano.

FOTOCAMERA	LEICA CL	LEICA TL2
Codice	19 301 Nera	18 187 Anodizzata nera, 18 188 Anodizzata argento
Dimensioni (LxAxP), Peso	131 x 78 x 45 mm, 403 g/353 g (con/senza batteria)	134 x 69 x 33 mm, 399 g/355 g (con/senza batteria)
Attacco obiettivo	Baionetta Leica L per obiettivi Leica TL e SL, più obiettivi Leica M e R con Adattatore Leica M per L o Adattatore Leica R per L	Baionetta Leica L per obiettivi Leica TL e SL, più obiettivi Leica M e R con Adattatore Leica M per L o Adattatore Leica R per L
Sensore	Sensore CMOS di formato APS-C, risoluzione 24 MP	Sensore CMOS di formato APS-C, risoluzione 24 MP
Formati file immagine/ rapporti di compressione	DNG, JPG o DNG + JPG	DNG, JPG o DNG + JPG, opzione DNG non compresso o compresso (senza perdita di dati)
Risoluzione video/frame rate	4K 30 fps, full HD 60 o 30 fps, HD 30 fps	4K 30 fps, full HD 60 fps, HD 60 o 120 (SLOMO) fps
Opzioni di memorizzazione	Schede di memoria SD/SDHC/SDXC, supporto allo standard UHS II	Schede di memoria SD/SDHC/SDXC, supporto allo standard UHS II, 32 GB di memoria incorporata
Campo ISO	Automatico, da ISO 100 a ISO 50000	Automatico, da ISO 100 a ISO 50000
Processore	Generazione Maestro II	Generazione Maestro II
Modi autofocus	Funzioni punto singolo, multi-zonale, spot, rilevamento volto, touch AF	Funzioni punto singolo, multi-zonale, spot, rilevamento volto, touch AF
Modi di esposizione	AE programmata, AE con priorità al diaframma, AE con priorità al tempo, impostazione manuale dell'esposizione, modo scena, video	AE programmata, AE con priorità al diaframma, AE con priorità al tempo, impostazione manuale dell'esposizione, modo scena, video
Compensazione dell'esposizione	± 3 EV in incrementi di 1/3 EV	± 3 EV in incrementi di 1/3 EV
Campo dei tempi di posa	Da 30 s a 1/25000 s (fino a 1/8000 s con otturatore meccanico, tempi più veloci con otturatore elettronico)	Da 30 s a 1/40000 s (fino a 1/4000 s con otturatore meccanico, tempi più veloci con otturatore elettronico)
Mirino	Risoluzione: 2,36 MP, ingrandimento: 0,74 x, ± 4 diottrie, con sensore occhio per commutazione automatica fra mirino e monitor	-
Display superiore	Risoluzione: 128 x 58 pixel	-
Monitor	LCD TFT da 3", 1,04 MP, funzionalità touch screen	LCD TFT da 3,7", 1,3 MP, funzionalità touch screen
WLAN	IEEE 802.11b/g/n, compatibile WLAN WPA™/WPA2™	IEEE 802.11b/g/n, compatibile WLAN WPA™/WPA2™
Connessioni	-	Porta HDMI-1.4b USB Tipo C, USB 3.0 Super Speed Standard, ricarica della batteria via USB
Corpo macchina	Calotta e fondello in alluminio fresato e anodizzato, guscio anteriore e posteriore in magnesio	Leica Unibody in alluminio anodizzato, fresato a partire da un unico blocco di alluminio
Software	Leica CL App (comando a distanza e trasferimento immagini, download gratuito da Apple™ App-Store™/Google™ Play Store™)	Leica TL App (comando a distanza e trasferimento immagini, download gratuito da Apple™ App-Store™/Google™ Play Store™)

ACCESSORI TECNICI/ACCESSORI

Batteria	Batteria BP-DC 12 (19 500) Batteria a ioni di litio: circa 220 esposizioni, Tempo di ricarica: circa 140 min	Batteria BP-DC 13, nera (18 773), argento (18 772) Batteria a ioni di litio: circa 250 esposizioni, Tempo di ricarica: circa 160 min
Mirino opzionale	-	Visoflex (Typ 020) (18 767)
Cinghie da trasporto	Cinghia da trasporto vintage, pelle, nera (19 520), marrone (19 521) Cinghia da trasporto vintage, pelle/tessuto, nera (19 522), a scacchi (19 523)	Occhielli per cinghia universale (18 807) Cinghia da trasporto in pelle, gialla (18 500), rossa (18 577), cemento (18 576), nera (18 575), grigio pietra (18 819)
Borse e fondine	Fondina protettiva, pelle, nera (19 524), marrone (19 525)	Fondina protettiva, pelle, gialla (18 527), rossa (18 580), cemento (18 579), nera (18 578), grigio pietra (18 800) Fondina in pelle, grigio pietra (18 809) Borsa corredo in pelle, grigio pietra (18 761)
Ergonomia	Impugnatura CL, nera (19 507) Appoggio per pollice CL, nero (19 508)	-



DAS WESENTLICHE.

© 2017 Leica Camera AG

Ci riserviamo il diritto di apportare variazioni a costruzione, caratteristiche e finitura senza preavviso

Concetto e design: Geometry Global GmbH, Francoforte

Fotografia di prodotto: Alexander Göhr e Daniel Flaschar

Foto Neues Museum Berlin: bpk, Ute Zscharnt

Foto albero nel cortile: Vincent van Duysen

Codici dei cataloghi: Tedesco 90 031 | Inglese (US) 90 032

Francese 90 033 | **Italiano 90 034**

Leica Camera Italia S.R.L. | Via Mengoni 4 | 20121 MILANO | ITALIA

Telefono +39 02 72 74 02 1 | Fax +39 02 72 74 02 08 | www.leica-camera.com

Tutte le informazioni tecniche: Ultima revisione 11 / 2017