



## ライカQ(Typ116) ファームウェア1.1 インストール手順

ファームウェアをアップデートすることにより、ライカQ(Typ116)の機能をさらに向上させることができます。

### 更新内容

機種名	ライカ Q (Typ116)
更新バージョン	バージョン 1.1
更新ファイル名	Q116_110.quf (ファームウェア本体)

### 詳細

バージョン	詳細
バージョン 1.1	<p><b><u>性能の向上</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ ISO を低感度に設定した場合の画質を向上させました。</li></ul> <p><b><u>バグの修正</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ [デジスコーピング]モード時、電源を入れ直した場合の露出の不具合を修正しました。</li><li>➤ 彩度を[モノクロ]にして AF モードを[トラッキング]に設定した時、ライブビューをモノクロで表示するよう変更しました。(ただし、被写体追尾中はカラー表示に切り換わりませ)</li></ul>

## ファームウェアのアップデート手順

1. 最新版のファームウェアをダウンロードします。
2. SDメモリーカードの最上層にダウンロードしたファイルをコピーします。
3. カメラのメインスイッチがオフになっている事を確認してください。
4. 充電したバッテリーをカメラに入れます。バッテリーが十分に充電されていないと、アップデートメニューが表示されません。
5. SDメモリーカードをカメラに挿入します。
6. 動画撮影ボタンを押しながらカメラの電源を入れます。
7. ファームウェアのアップデートメニューが表示されます。「はい」を押してください。
8. ライカQのアップデートが開始されます。更新には約90秒かかります。
9. アップデートが完了したら、カメラの電源を入れ直してください。

### 注意事項:

ファームウェアのアップデート中は、カメラの電源を切ったり、カメラからSDメモリーカードを取り出したりしないでください。これらの行為は、カメラの故障の原因となります。

ファームウェアをアップデートすると、メインメニューと撮影情報メニューの設定ならびにフォルダ番号、ファイル番号が初期状態にリセットされます。