



ライカ エルプロ 52 クローズアップレンズ

対応レンズ ¹	A	B	C	D	E
M レンズ					
11145 (black), Super-Elmar-M 1:3.4/21 ASPH.	1:30	46	3,4	1:6 / 216	1:5 / 193
11648 (black), Elmar-M 1:3.8/24 ASPH.	1:25	46	3,8	1:5.5 / 217	1:4.5 / 193
11668 (black), Summilux-M 1:1.4/28 ASPH.	1:22	49	2,8	1:5 / 227	1:4 / 204
11672 (black), Summicron-M 1:2/28 ASPH.	1:22	46	2,8	1:4.7 / 211	1:3.8 / 189
11677 (black), Elmarit-M 1:2.8/28 ASPH.	1:22	39 ²	4	1:4.8 / 200	1:3.9 / 177
11663 (black), Summilux-M 1:1.4/35 ASPH.	1:17	46	2,8	1:3.7 / 216	1:3.1 / 193
11675 (silver), Summilux-M 1:1.4/35 ASPH.	1:17	46	2,8	1:3.7 / 216	1:3.1 / 193
11673 (black), Summicron-M 1:2/35 ASPH.	1:17	39 ²	4	1:4 / 203	1:3 / 182
11674 (silver), Summicron-M 1:2/35 ASPH.	1:17	39 ²	4	1:4 / 203	1:3 / 182
11671 (black), Summarit-M 1:2.4/35 ASPH.	1:20	46	5,6	1:3.8 / 205	1:3.1 / 186
11679 (silver), Summarit-M 1:2.4/35 ASPH.	1:20	46	5,6	1:3.8 / 205	1:3.1 / 186
11891 (black), Summilux-M 1:1.4/50 ASPH.	1:11	46	4	1:2.6 / 224	1:2 / 204
11892 (silver), Summilux-M 1:1.4/50 ASPH.	1:11	46	4	1:2.6 / 224	1:2 / 204
11141 (black), APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH.	1:11	39 ²	4	1:2.6 / 221	1:2 / 202
11826 (black), Summicron-M 1:2/50m	1:11.5	39 ²	4	1:2.6 / 215	1:2 / 195
11680 (black), Summarit-M 1:2.4/50	1:14	46	4	1:2.7 / 205	1:2.2 / 188
11681 (silver), Summarit-M 1:2.4/50	1:14	46	4	1:2.7 / 205	1:2.2 / 188
11637 (black), APO-Summicron-M 1:2/75	1:7	49	5,6	1:1.8 / 240	1:1.3 / 227
11682 (black), Summarit-M 1:2.4/75	1:7	46	8	1:1.8 / 230	1:1.4 / 218
11683 (silver), Summarit-M 1:2.4/75	1:7	46	8	1:1.8 / 230	1:1.4 / 218
11684 (black), Summarit-M 1:2.4/90	1:8	46	8	1:1.5 / 240	1:1.1 / 230
11685 (silver), Summarit-M 1:2.4/90	1:8	46	8	1:1.5 / 240	1:1.1 / 230
11889 (black), APO-Telyt-M 1:3.4/135	1:9	49	16	1:2.1 / 280	1:1 / 277
TL レンズ					
11081 (black), Summicron-TL 1:2/23 ASPH.	1:13	52	2,8	1:6 / 200	1:4 / 160
11080 (black), Vario-Elmar-TL 1:3.5-5.6/18-56 ASPH. ³	1:13	52	4	1:7 / 225	1:5 / 173
11080 (black), Vario-Elmar-TL 1:3.5-5.6/18-56 ASPH. ⁴	1:7.5	52	5,6	1:2.5 / 245	1:2 / 207



ライカ エルプロ 52 クローズアップレンズ

	A	B	C	D	E
Xレンズ ⁵					
18435 (black), Summilux-X 1:1.7/23 ASPH.	1:7	43 ²	2,8	1:6 / 207	1:3.4 / 140

- 1 上記のレンズ以外にも、フィルターサイズが 52mm のレンズでも使用できます。
- 2 ステッピングリング (サードパーティー製) が必要です。ステッピングリングはカメラ専門店で購入できます。
- 3 焦点距離 18mm 時の数値
- 4 焦点距離 56mm 時の数値
- 5 ライカ X-U のレンズ

- 凡例
- A レンズの最短撮影距離での倍率
- B フィルターサイズ
- C エルプロ 52 使用時の推奨絞り値
- D エルプロ 52 使用時の最小撮影倍率 / 被写体までの距離 (mm)
- E エルプロ 52 使用時の最大撮影倍率 / 被写体までの距離 (mm)

ご注意
上記 A～E 欄の数値は、M レンズについては M 型カメラ (センサーサイズが 36mm×24mm) 装着時、TL レンズについては TL 型カメラ (センサーサイズが 16mm×24mm) 装着時の数値です。
各レンズをその他のカメラ (センサーサイズが異なるカメラ) に装着した場合は、これらの数値は異なります。