

# LEICA V-LUX 40

## テクニカルデータ

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名                    | ライカ V-LUX 40                                                                                                                                          |
| 製品コード                  | 18176                                                                                                                                                 |
| レンズ                    | ライカ DC バリオ・エルマー f3.3-6.4/4.3-86mm ASPH. (35mm判換算24〜480mm)<br>レンズ構成:10群12枚 (非球面レンズ6面3枚)                                                                |
| 手ブレ補正                  | 光学式手ブレ補正機構内蔵                                                                                                                                          |
| ズーム                    | 光学: 20倍、 デジタル: 最大4倍                                                                                                                                   |
| フォーカス                  | 通常 / マクロ / 顔認識 / 追尾AF / 23点 / 1点 / スポット / タッチAF・AE                                                                                                    |
| 撮影可能範囲                 |                                                                                                                                                       |
| P/A/S/Mモード             | 50cm(ワイド端) / 2m(テレ端)〜∞                                                                                                                                |
| マクロ/インテリジェント<br>オート/動画 | 3cm(ワイド端) / 1m(テレ端)〜∞                                                                                                                                 |
| 撮像素子                   | 1/2.33型CMOSセンサー 総画素数:1530万画素 有効画素数:1410万画素                                                                                                            |
| 露出                     |                                                                                                                                                       |
| 撮影モード                  | プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M)                                                                                                    |
| 露出補正                   | 1/3EVステップ、±2EV                                                                                                                                        |
| シーンモード                 | 人物 / 美肌 / 風景 / パノラマ / スポーツ / 夜景&人物 / 夜景 / 手持ち夜景 / 逆光補正HDR / 料理 / 赤ちゃん1 / 赤ちゃん2 / ベット / タ焼け / 高感度 / ガラス越し / ハイスピード動画                                   |
| 測光方式                   | マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光                                                                                                                               |
| ホワイトバランス               | オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / セットモード                                                                                                                     |
| ISO感度                  | オート / iISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200                                                                                                      |
| シャッタースピード              | 1/2000〜15秒                                                                                                                                            |
| フラッシュ                  |                                                                                                                                                       |
| 発光モード                  | オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止                                                                                                             |
| フラッシュ撮影範囲              | 60cm〜6.4 m(ワイド端、ISOオート設定時) / 1.0〜3.3m(テレ端、ISOオート設定時)                                                                                                  |
| セルフタイマー                | 2秒 / 10秒                                                                                                                                              |
| 液晶モニター                 | 3.0型TFT液晶 約460,800ドット タッチパネル                                                                                                                          |
| マイク/スピーカー              | ステレオ/モノラル                                                                                                                                             |
| 記録メディア                 |                                                                                                                                                       |
| 内蔵メモリー                 | 約12MB                                                                                                                                                 |
| メモリーカード                | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード                                                                                                                     |
| インターフェース               | HDMI: mini HDMI Type C<br>デジタル: USB 2.0 (High Speed)<br>アナログビデオ: NTSC / PAL (メニューで切り換え可能)<br>オーディオ: オーディオライン出力 (モノラル)<br>AV OUT/DIGITAL: 専用ジャック (8ピン) |
| GPS                    | 測地系:WGS84                                                                                                                                             |
| 登録データ                  | ランドマーク約100万件                                                                                                                                          |
| 動作温度/動作湿度              | 0〜40°C / 10〜80%                                                                                                                                       |
| 電源                     | 充電式リチウムイオンバッテリー (3.6V、895mmAh)                                                                                                                        |
| 撮影可能枚数                 | 約260枚 (CIPA規格による)                                                                                                                                     |
| 寸法(幅×高さ×奥行)            | 105×59×28mm (突起部を除く)                                                                                                                                  |
| 質量                     | 約210g (バッテリーとメモリーカード含む)                                                                                                                               |
| プリンター連携                | PictBridge                                                                                                                                            |
| 付属品                    | 充電式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター、ストラップ、AVケーブル、USBケーブル、DVD-ROM(ソフトウェア収録)、CD-ROM(取扱説明書収録)、簡易取扱説明書                                                                |
| 付属ソフト                  | Adobe® Photoshop® Elements、Adobe® Premiere® Elements<br>専用サイトからのダウンロードにより提供されます。コンピューターとインターネット環境およびEメールアドレスが必要です。                                    |

※仕様は予告なく変更になる場合があります。