



LEICA SILVERLINE 42

Caractéristiques techniques



Jumelles	LEICA SILVERLINE 8 x 42	LEICA SILVERLINE 10 x 42
N° de code	40 653	40 654
gainage en caoutchouc, noir		
L'équipement comprend	Courroie de transport en néoprène, capuchons d'oculaires, étui en Cordura	Courroie de transport en néoprène, capuchons d'oculaires, étui en Cordura
Grossissement	8 x	10 x
Diamètre de l'objectif	42 mm	42 mm
Pupille de sortie	5,2 mm	4,2 mm
Indice crépusculaire	18,3	20,5
Champ visuel à 1.000 m	130 m	112 m
Pupille de sortie, distance focale	15,5 mm	16 mm
Angle objectif de vision	7,4°	6,4°
Distance minimum de mise au point	env. 3 m	env. 2,9 m
Compensation dioptrique	± 4 dpt	± 4 dpt
Oculaires pour porteurs de lunettes	oui	oui
Œillets réglables par rotation	oui, démontables, à deux crans	oui, démontables, à deux crans
Distance interoculaire réglable	55 – 75 mm	55 – 75 mm
Focalisation	Focalisation interne par axe de mise au point central	Focalisation interne par axe de mise au point central
Nombre de lentilles (par côté)	9, avec traitement anti reflets HDC™	9, avec traitement anti reflets HDC™
Système de prisme	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS™	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS™
Traitement	AquaDura®	AquaDura®
Corps	Magnésium moulé sous pression, rempli d'azote	Magnésium moulé sous pression, rempli d'azote
Étanchéité à l'eau	Pression d'eau jusqu'à 5 m de profondeur	Pression d'eau jusqu'à 5 m de profondeur
Dimensions (L x H x P)	121 x 141 x 63 mm	120 x 146 x 62 mm
Poids	env. 710 g	env. 695 g
N° de code accessoires		
Courroie flottante en néoprène, orange	42 163	42 163
Adaptateur pour trépieds	42 220	42 220