



# LEICA ULTRAVID BL 42

## Technische Daten



Fernglas	LEICA ULTRAVID 8x42 BL	LEICA ULTRAVID 10x42 BL
Bestell-Nr. Lederdesign, schwarz	40 271	40 272
Lieferumfang	Konturförmiger Neopren-Tragegurt, Okularschutzdeckel, Corduratasche	Konturförmiger Neopren-Tragegurt, Okularschutzdeckel, Corduratasche
Vergrößerung	8 x	10 x
Objektivdurchmesser	42 mm	42 mm
Austrittspupille	5,2 mm	4,2 mm
Dämmerungszahl	18,3	20,5
Sehfeld auf 1.000 m	130 m	112 m
AP-Lage	15,5 mm	16 mm
Objektiver Sehwinkel	7,4°	6,4°
Nahbereich	ca. 3 m	ca. 2,9 m
Dioptrieneinstellung	± 4 dpt	± 4 dpt
Brillenträgerokulare	ja	ja
Augenmuschel mit Drehschiebehülse	ja, demontierbar, mit zwei Raststufen	ja, demontierbar, mit zwei Raststufen
Einstellbarer Augenabstand	55 – 75 mm	55 – 75 mm
Fokussierung	Innenfokussierung über Mitteltrieb	Innenfokussierung über Mitteltrieb
Anzahl der Linsen (je Seite)	9, mit HDC™-Mehrschichtvergütung	9, mit HDC™-Mehrschichtvergütung
Prismensystem	Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™	Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™
Vergütung	AquaDura®	AquaDura®
Gehäuse	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Abmessungen (BxHxT)	121 x 141 x 63 mm	120 x 146 x 62 mm
Gewicht	ca. 710 g	ca. 695 g
Zubehör-Bestell-Nr.		
Schwimm-Tragriemen aus Neopren, orange	42 163	42 163
Stativadapter	42 220	42 220