



LEICA ULTRAVID Compactes

Caractéristiques techniques



Jumelles	LEICA Ultravid 8 x 20 BR LEICA Ultravid 8 x 20 Black, leathered LEICA Ultravid 8 x 20 Silver, leathered	LEICA Ultravid 10 x 25 BR LEICA Ultravid 10 x 25 Black, leathered LEICA Ultravid 10 x 25 Silver, leathered
N° de référence	40 252 (BR) 40 605 (Black, leathered) 40 606 (Silver, leathered)	40 253 (BR) 40 607 (Black, leathered) 40 608 (Silver, leathered)
Équipements de série	Courroie de port tissée, capuchon d'oculaires, étui en Cordura avec passants de ceinture (BR, Silverline)/ étui en cuir (Blackline)	Courroie de port tissée, capuchon d'oculaires, étui en Cordura avec passants de ceinture (BR, Silverline)/ étui en cuir (Blackline)
Grossissement	8x	10x
Diamètre d'objectif	20 mm	25 mm
Pupille de sortie	2,5 mm	2,5 mm
Indice crépusculaire	12,7	15,8
Champ de vision à 1.000 m	113 m	90 m
Écart pupille de sortie	15 mm	15 mm
Mise au point rapprochée	ca. 1,8 m	ca. 3,2 m
Compensation dioptrique	± 3,5 dpt	± 3,5 dpt
Oculaires pour porteurs de lunettes	oui	oui
Œillets rotatifs	oui	oui
Distance interoculaire réglable	34 – 74 mm	34 – 74 mm
Focalisation	Système de mise au point interne à compensation dioptrique intégrée via la molette de mise au point centrale	Système de mise au point interne à compensation dioptrique intégrée via la molette de mise au point centrale
Système de prisme	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS®	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS®
Traitement des lentilles	HDC® multicouche et AquaDura®	HDC® multicouche et AquaDura®
Étanchéité	jusqu' à 5 m	jusqu' à 5 m
Corps	aluminium, injection d'azote	aluminium, injection d'azote
Dimensions (LxHxP)	111x93x39 mm	111x112x39 mm
Poids	ca. 240 g (BR) ca. 230 g (Black, leathered / Silver, leathered)	ca. 265 g (BR) ca. 255 g (Black, leathered / Silver, leathered)
Accessoires	Pour plus d'informations, voir www.leica-sportoptics.com	

Disponible en



BR



Black,
leathered



Silver,
leathered