



LEICA APO-TELEVID 82

Technische Daten



Spektiv	LEICA APO-TELEVID 82	LEICA APO-TELEVID 82 W
Produkt-Bestell-Nr.		
Geradeinblick	40 119	
Winkeleinblick (45°)	40 121	
Lieferumfang	Objektiv- und Bajonettschutzdeckel	
Objektivdurchmesser	82 mm	
Objektivbrennweite	ca. 440 mm	
Nahbereich	ca. 3,8 m	
Austrittspupille, Dämmerungszahl und Sehfeld	siehe Okulartabelle	
Fokussierung	Innenfokussierung über Dualfokussierung	
Anzahl der Objektiv-Linsen (ohne Okular)	4, mit Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™ -Vergütung	
Prismensystem		
Geradeinblick	Schmidt-Pechan-Prismensystem	
Winkeleinblick (45°)	Schmidt Prisma	
Wasserdichtigkeit	druckwassererdicht bis 5 m Wassertiefe	
Gehäuse	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt	
Okularanschluss	Schnellwechselbajonet	
Stativbefestigung	1/4", drehbar mit Feststellschraube	
Gegenlichtblende	ausziehbar, mit Peileinrichtung	
Filtergewinde	E82	
Abmessungen (B x H x T)	313 x 108 x 101 mm (APO-Televid 82) 328 x 108 x 101 mm (APO-Televid 82 W)	
Gewicht	1.520 g (APO-Televid 82) 1.490 g (APO-Televid 82 W)	
Zubehör-Bestell-Nr.		
Reisestativ	14 101	
Vario-Okular 25–50 x WW ASPH.	41 021	
Extender 1.8x	41 022	
Balance Plate Schnellwechselplatte mit 140 mm Länge	42 225	
Cordura-Bereitschaftstasche	42 314 (APO-Televid 82) 42 313 (APO-Televid 82 W)	
Stativ C-170	42 229	
Video-Kopf VH1	42 230	
Video-Kopf VH2	42 231	
Universal-Digital-Adapter 3	42 304	
Photo-Adapter	42 306	
Digiscoping-Adapter X1/X2/X-E (Type 102)	42 331	
Digiscoping-Adapter X (Typ 113)	42 333	
T2-Adapter für M-Kamera	42 334	
T2-Adapter für T-Kamera	42 335	