



# LEICA RANGEMASTER CRF 2400-R

## Technische Daten



Entfernungsmesser	Leica Rangemaster CRF 2400-R
Bestell-Nr.	40546
Lieferumfang	Corduratasche, Trageschnur und Batterie
Vergrößerung	7 x
Objektivdurchmesser	24 mm
Austrittspupille	3,4 mm
Dämmerungszahl	13
Sehfeld auf 1.000 m	115 m
AP-Lage	15 mm
Objektiver Sehwinkel	6,5°
Dioptrienausgleich	± 3,5 dpt
<b>Distanzmessung:</b>	
Reichweite	10 m bis 2.200 m
Äquivalente horizontale Entfernung (EHR)	10 m bis 800 m
Messgenauigkeit	bis 366 m ca. ± 1 m bis 732 m ca. ± 2 m über 732 m ca. ± 0,5 %
Temperaturmessung	-20 bis +55 °C
Anzeigen	Präzise LED-Anzeige mit Dezimalstellen, gut ablesbar in jedem Licht
Brillenträgerokular	ja
Augenmuschel	Stülpaugenmuschel aus Gummi
Prismensystem	Dachkantensystem mit Phasenkorrekturbelag P40
Vergütung	AquaDura®-Vergütung
Laser	augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1
Laserstrahldivergenz	ca. 0,5 x 2,5 mrad
Messzeit	ca. 0,3 s
Messfunktionen	Scan-Modus, Einzelmessung
microSD-Karten-Steckplatz	ja
Batterie	1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2
Batterielebensdauer	ca. 3.000 Messungen bei 20 °C
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 1 m Wassertiefe
Gehäuse	kohlefaserverstärkter Kunststoff
Abmessungen (B x H x T)	113 x 75 x 34 mm
Gewicht	ca. 185 g inkl. Batterie