



LEICA RANGEMASTER CRF 2400-R

Caractéristiques techniques



Télé mètres	Leica Rangemaster CRF 2400-R
N° de référence	40546
Équipements de série	Étui en Cordura, cordon de port et pile
Grossissement	7 x
Diamètre d'objectif	24 mm
Pupille de sortie	3,4 mm
Indice crépusculaire	13
Champ à 1.000 m	115 m
Retrait/pupille de sortie	15 mm
Angle de vision objectif	6,5°
Compensation dioptrique	± 3,5 dpt
Mesure de distance:	
Portée max.	jusqu' à 2.200 m
Affi chage distance equivalence horizontale	jusqu' à 800 m
Précision de mesure	à 366 m env. ± 1 m à 732 m env. ± 2 m plus de 732 m env. ± 0,5%
Affichage température	-20 jusqu' à +55 °C
Affichage	affichage LED précis avec décimales, facilement lisibles dans n'importe quelle lumière
Oculaires pour porteurs de lunettes	oui
Œillets	pliable, en caoutchouc
Système de prisme	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40
Traitement	AquaDura® sur les surfaces externes
Laser	Invisible et inoffensif pour les yeux, classe 1
Divergence du faisceau laser	env. 0,5 x 2,5 mrad
Temps de mesure	env. 0,3 s
Fonction de mesure	Mode Scan, mesure unique
Logement pour carte microSD	oui
Pile	1 pile bouton 3V / Lithium CR2
Autonomie	env. 2.000 mesures à 20°C
Étanchéité	jusqu' à 1 m de profondeur d'eau
Corps	Polycarbonate renforcé de fibres de verre
Dimensions (LxHxP)	113 x 75 x 34 mm
Poids	env. 185 g avec pile