



LEICA RANGEMASTER CRF 2400-R

Dati tecnici



Telemetro	Leica Rangemaster CRF 2400-R
Codice	40546
Contenuto della confezione	Cinghietta da trasporto, custodia in Cordura e batteria
Ingrandimento	7 x
Diametro lenti frontali	24 mm
Pupilla di uscita	3,4 mm
Fattore crepuscolare	13
Campo visivo a 1.000 yds / 1.000 m	115 m
Estrazione pupillare	15 mm
Campo visivo obiettivo	6,6°
Compensazione diottrica	± 3,5 dpt
Misurazione della distanza:	
Reichweite	fino a 2.200 m
Distanza orizzontale equivalente (EHR)	fino a 800 m
Accuratezza di misurazione	fino a 366 m circa ± 1 m fino a 732 m circa ± 2 m oltre 732 m circa ± 0,5%
Temperatura (di esercizio)	da -20 a +55 °C
Visualizzazione dati	preciso display a LED con decimali, facilmente leggibile in qualsiasi condizione di luce
Oculari per portatori di occhiali	sì
Conchiglie oculari	conchiglie ribaltabili in gomma
Sistema prismatico	Prisma a tetto con trattamento a correzione di fase P40
Rivestimento	trattamento AquaDura®
Laser	Laser invisibile di sicurezza EN e FDA classe 1
Divergenza del fascio laser	Circa 0,5 x 2,5 mrad
Tempo di misurazione	Circa 0,3 s massimo
Modalità di misurazione	Modo scansione, misurazione singola
Slot microSD	sì
Batteria	1 x 3 V / tipo al litio C2R
Durata della batteria	circa 2.000 misurazioni a 20 °C / 68 °F
Tenuta stagna	Ermetico fino alla profondità di 1 m
Involucro	resina rinforzata in fibra di carbonio
Dimensioni (LxAxP)	113x75x34 mm
Peso	circa 185 g batteria compresa