

LEICA X VARIO

テクニカルデータ

製品名	ライカXバリオ
製品コード	18430
レンズ	ライカ バリオ・エルマー f3.5-6.4 / 18-46mm ASPH. (35mm判換算28〜70mm相当) レンズ構成:8群9枚 非球面レンズ:2枚
絞り	F3.5〜F16 (ワイド端) / F6.4〜F16 (テレ端) 1/3段ステップ
撮影距離	30cm〜∞
AFモード	1点、11点、スポット、顔認識
撮像素子	CMOSセンサー (APS-Cサイズ) 総画素数:1650万画素 有効画素数:1620万画素
記録画素数 (JPEG、3:2)	4928×3264画素 (16M)、4272×2856画素 (12.2M)、3264×2160画素 (7M)、 2144×1424画素 (3M)、1632×1080画素 (1.8M)
(DNG、3:2)	4928×3264画素
記録形式	JPEG super fine、JPEG fine、DNG + JPEG super fine、DNG + JPEG fine
動画の記録形式	MP4
動画の記録画素数/フレームレート	1920×1080p/30fps、1280×720p/30fps
露出	
露出モード	プログラムAE、絞り優先AE、シャッタースピード優先AE、マニュアル露出
露出補正	±3EVの範囲内で1/3EVステップ
オートブラケット撮影	1/3EVステップ、最大±3EV、3枚撮影
測光方式	マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光
ホワイトバランス	オート、晴天、白熱灯、くもり、日かげ、フラッシュ、マニュアル1、マニュアル2、色温度設定 すべての設定で微調整が可能
ISO感度	オート、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200、ISO 6400、ISO 12500
シャッタースピード	1/2000〜30秒
連続撮影	3コマ/秒、5コマ/秒 最大7コマ
フィルム選択 (色調)	標準、Vivid、Natural、白黒Natural、白黒High Contrast
フラッシュ	
フラッシュモード	オート、赤目軽減オート、強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、スタジオ 調光補正が可能 先幕シンクロ/後幕シンクロの選択が可能
アクセサリシュー	外部フラッシュ (ライカ SF 24Dおよびライカ SF 58) を装着可能
液晶モニター	3.0型TFT液晶モニター ドット数:92万ドット 広視野角 視野率:100%
セルフタイマー	2秒/12秒
再生モード	一覧表示 (16枚)、1枚表示、拡大表示 (最大16倍) 縦位置自動回転機能付き プロテクト機能付き
メモリーカード	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
インターフェース	USB端子 (USB 2.0対応)、HDMI端子、電子ビューファインダー「ライカEVF2」用端子
電源	充電式リチウムイオンバッテリー 撮影可能枚数:約350枚
寸法	約133×73×95mm (幅×高さ×奥行)
質量	約628g (バッテリー含む)
付属品	充電式リチウムイオンバッテリー、バッテリーチャージャー、バッテリーケース、 レザークリングストラップ、USBケーブル、レンズキャップ、取扱説明書

※仕様は予告なく変更になる場合があります。