

LEICA X

テクニカルデータ



製品名	ライカX(Typ113)	ブラック	シルバー
製品コード		18440	18441
レンズ	ライカ ズミルックスf1.7/23mm ASPH.(35mm判換算35mm相当)		
絞り	F1.7～F16 1/3段ステップ		
撮影距離	20cm～∞		
AFモード	1点、11点、スポット、顔認識		
撮像素子	CMOSセンサー (APS-Cサイズ) 総画素数:1650万画素、有効画素数:1620万画素		
記録画素数	JPEG (3:2):4928×3264画素 (16.1M)、4272×2856画素 (12.2M)、3264×2160画素 (7M)、2144×1424画素 (3M)、 1632×1080画素 (1.8M) DNG (3:2):4944×3278画素		
記録形式	JPEG super fine、JPEG fine、DNG + JPEG super fine、DNG + JPEG fine		
動画記録形式	MP4		
動画記録画素数/フレームレート	1080p/30fps、720p/30fps		
露出モード	プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(T)、マニュアル露出(M)		
露出補正	±3EVの範囲内で1/3EVステップ		
オートブラケット撮影	1/3EVステップ、最大±3EV、3枚撮影		
測光モード	マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光		
ホワイトバランス	オート、晴天、白熱灯、くもり、日かげ、フラッシュ、マニュアル1、マニュアル2、色温度設定 すべての設定で微調整が可能		
ISO感度	オート、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200、ISO 6400、ISO 12500		
シャッタースピード	30～1/2000秒		
連続撮影	3コマ/秒、5コマ/秒 最大7コマ(DNG + JPEG fine設定時、一定の速度で撮影時)		
セルフタイマー	2秒、12秒		
フィルムモード	標準、Vivid、Natural、白黒Natural、白黒High Contrast		
フラッシュモード	オート、赤目軽減オート、強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、 スタジオ 調光補正が可能 先幕シンクロ/後幕シンクロの選択が可能		
アクセサリシュー	外部フラッシュおよび外付けファインダーを装着可能		
フラッシュチャージ時間	約5秒(バッテリーフル充電時)		
液晶モニター	3.0型TFT液晶モニター ドット数:92万ドット 広視野角 視野率:100%		
再生モード	一覧表示(16枚)、1枚表示、拡大表示(最大16倍) 縦位置自動回転機能付き プロテクト機能付き		
記録媒体	内蔵メモリー 無 SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード		
インターフェース	USB端子(USB 2.0対応)、HDMI端子、電子ビューファインダー「ライカ ビジフレックス」用端子		
電源	充電式リチウムイオンバッテリー 撮影可能枚数:約350枚		
寸法	約133×73×78mm(幅×高さ×奥行)		
質量	約486g(バッテリー含む)		
付属品	充電式リチウムイオンバッテリー、バッテリーチャージャー、バッテリーケース、レザーキャリングストラップ、USBケーブル、 レンズキャップ、取扱説明書		

※仕様は予告なく変更になる場合があります。