

LEICA X-E

テクニカルデータ

製品名	ライカX-E (Typ102)
製品コード	18454
レンズ	ライカエルマリートf2.8/24mm ASPH. (35mm判換算35mm相当)
絞り	f2.8～f16.0 (1/3EVステップ)
撮影範囲	30cm～∞
AFモード	1点/11点/スポット/顔認識
撮像素子	APS-C CMOSセンサー、総画素数:1650万画素、有効画素数:1620万画素
記録画素数	JPEG (3:2):4928×3264 (1610万画素)、4288×2856 (1220万画素)、3264×2160 (710万画素)、 2144×1424 (310万画素)、1632×1080 (180万画素) DNG (3:2):4944×3272 (1620万画素)
記録形式	JPEG super fine / JPEG fine / DNG + JPEG super fine / DNG + JPEG fine
露出モード	プログラムAE/絞り優先AE/シャッタースピード優先AE/マニュアル
露出補正	±3EVの範囲内で1/3EVステップ
オートブラケット撮影	1/3ステップ、最大±3EV、3枚撮影
測光方式	マルチパターン測光/中央部重点測光/スポット測光
ホワイトバランス	オート、プリセット(太陽光、曇天、白熱灯、日陰、フラッシュ)、 マニュアル設定(2件)、色温度設定 マニュアル設定で色温度の微調整が可能
ISO感度	オート/100/200/400/800/1600/3200/6400/12500
シャッタースピード	1/2000～30秒
連続撮影	3コマ/秒、5コマ/秒 最大8コマ(DNG + JPEG fine設定時、標準連続撮影にて)
フィルムモード	標準、Vivid、Natural、白黒Natural、白黒High Contrast
フラッシュモード	オート、赤目軽減オート、強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、 赤目軽減スローシンクロ、スタジオ先幕/後幕シンクロの選択が可能
アクセサリシュー	外付けフラッシュ(ライカ SF 24Dおよびライカ SF 58)を装着可能
液晶モニター	2.7型TFT液晶モニター ドット数:23万ドット 広視野角 視野率:100%
再生モード	一覧表示(16枚)、1枚表示、拡大表示(最大16倍) 縦位置自動回転機能付き プロテクト機能付き
記録媒体	内蔵メモリー:約110MB SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
インターフェース	USB端子(USB 2.0高速対応)、HDMI端子、電子ビューファインダー「ライカEVF2」用端子
電源(CIPA規格による)	充電式リチウムイオンバッテリー 撮影可能枚数:約450枚
寸法	約124×69×51.5mm(幅×高さ×奥行)
重量	約345g(バッテリー含む)
付属品	充電式リチウムイオンバッテリー、バッテリーチャージャー、バッテリーケース、ストラップ、USBケーブル、 レンズキャップ、取扱説明書

※仕様は予告なく変更になる場合があります。