



LEICA ULTRAVID HD 32

Caratteristiche tecniche



Binocolo	LEICA ULTRAVID 10 x 32 HD	LEICA ULTRAVID 8 x 32 HD
N. ord. binocolo		
Rivestimento in gomma, nero	40 291	4090
Materiale in dotazione	Tracolla in neoprene ergonomica, protezione per obiettivi, cappucci di protezione oculari, borsa in cordura	Tracolla in neoprene ergonomica, protezione per obiettivi, cappucci di protezione oculari, borsa in cordura
Ingrandimento	10 x	8 x
Diametro obiettivo	32 mm	32 mm
Pupilla di uscita	3,2 mm	4 mm
Valore crepuscolare	17,9	16
Campo visivo a 1000m	118 m	135 m
Posizione AP	13,2 mm	13,3 mm
Angolo visivo obiettivo	6,7°	7,7°
Minima distanza di messa a fuoco	ca. 2 m	ca. 2,2 m
Correzione diottrica	± 4 diottrie	± 4 diottrie
Oculare per portatori di occhiali	si	si
Conchiglia oculare girevole	si, smontabile con due posizioni di arresto	si, smontabile con due posizioni di arresto
Distanza oculare regolabile	52-74 mm	52-74 mm
Messa a fuoco	Messa a fuoco interna mediante ghiera centrale	Messa a fuoco interna mediante ghiera centrale
Numero delle lenti (per lato)	11, con trattamento antiriflesso multistrato HDC™ e Leica AquaDura™	9, con trattamento antiriflesso multistrato HDC™ e Leica AquaDura™
Sistema prismatico	Sistema a tetto con rivestimento per correzione di fase P40 e sistema HighLux-System HLS™	Sistema a tetto con rivestimento per correzione di fase P40 e sistema HighLux-System HLS™
Tenuta stagna	Tenuta stagna sino a 5 m di profondità dell'acqua	Tenuta stagna sino a 5 m di profondità dell'acqua
Corpo	Magnesio con riempimento in azoto	Magnesio, con riempimento in azoto
Dimensioni (L x H x P)	116 x 120 x 56 mm	116 x 116 x 56 mm
Peso	ca. 565 g	ca. 535 g
N. ord. accessori		
Tracolla in neoprene ergonomica	nella confezione	nella confezione
Tracolla galleggiante in neoprene, arancione	42 163	42 163
Adattatore per cavalletto	42 220	42 220