

LEICA D-LUX

テクニカルデータ

製品名	ライカ D-LUX (Typ109)
製品コード	18471
レンズ	ライカ DCバリオ・ズミルックス f/1.7-2.8/10.9-34mm ASPH. (35mm判換算24〜75mm相当)
手ブレ補正	OIS
ズーム	光学3.1倍 / デジタル4倍 / インテリジェント6.2倍
撮影可能範囲	AF/AFマクロ 通常:50cm〜∞ ワイド端:3cm、テレ端:30cm〜∞
撮像素子	4/3インチ高感度MOSセンサー 総画素数:1680万画素 (有効画素数:1280万画素)
記録形式	静止画 RAW/JPEG 動画 MP4
撮影モード	スナップショット (スナップショットボタン)、P、A、S、M (絞りリング&シャッタースピードダイヤル)
露出補正	1/3EVステップ、設定範囲:±3EV
測光方式	インテリジェントマルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光
ホワイトバランス	オート / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / 4段階手動設定、色温度設定 (2軸調整)
ISO感度	オート / インテリジェント、ISO/80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12500 / 25000* (*拡張ISO感度) (1/3 EV ステップに設定可能)
シャッタースピード	静止画:約60〜1/4000秒 (メカニカルシャッター)、約1〜1/16000秒 (電子シャッター) バルブ:約120秒 動画:約1/30〜1/16000秒 (NTSCモデル)、約1/25〜1/16000秒 (PALモデル)、約1/2〜1/16000秒 (Mモード/MFモード)
連写	[AFS]超高速:40コマ/秒*、高速:11コマ/秒、中速:7コマ/秒 (ライブビュー時)、 低速:2コマ/秒 (ライブビュー時) (*電子シャッターのみ)
フラッシュ	外部フラッシュ (同梱)
発光モード	オート*、赤目軽減オート*、強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、発光禁止 (*スナップショットモードのみ)
フラッシュ撮影範囲	0.8〜8.5m (ワイド端/ISOオート)、0.3〜5.2m (テレ端/ISOオート)
セルフタイマー	2/10/10秒 (3画像)
モニター	3.0インチ (7.5cm) 液晶ディスプレイ (約92.1万ドット)、ARコーティング、視野率:約100%、ワイドアングル表示
ビューファインダー	OLED電子ビューファインダー、解像度:約276万ドット、視野率:約100%、 倍率:約1.39倍/0.7倍 (35mm判換算)、アイセンサー
マイク/スピーカー	ステレオ/モノラル
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード (UHS-Iスタンダードとの互換性あり)
インターフェース	デジタル:USB (AV/USBマルチ)、ケーブル mini-HDMI (タイプC)、AV OUT WIFI:IEEE 802.11b/g/n/2412〜2462 MHz (1-11ch) /WPA/WPA2 /インフラストラクチャモード/WPS/Wi-Fiダイレクト/Wi-Fiボタン NFC:ISO/IEC 18092、NFC-F (パッシブモード)
電源	充電式リチウムイオンバッテリーパック (7.2V、1025mAh)
寸法	117.8×66.2×55mm (幅 × 高さ × 奥行)
質量	約405g (バッテリー含む)
付属品	フラッシュ (ライカCF D)、バッテリー、バッテリーチャージャー、USB接続ケーブル、ネックストラップ、レンズキャップ (ストリング付き)、 ホットシューカバー、取扱説明書、CD (取扱説明書の詳細版PDFファイル)

※仕様は予告なく変更になる場合があります。