



LEICA APO-TELEVID

Technische Daten.



Bezeichnung	Leica APO-Televid 65 W	Leica APO-Televid 82 W
Geräte-Typ	Spektiv	Spektiv
Bestell-Nr.	40 129	40 121
Lieferumfang	Objektiv- und Bajonettenschutzdeckel	Objektiv- und Bajonettenschutzdeckel
Objektivdurchmesser	65 mm	82 mm
Objektivbrennweite	ca. 440 mm	ca. 440 mm
Nahbereich	ca. 2,9 m	ca. 3,8 m
Austrittspupille, Dämmerungszahl und Sehfeld	siehe Okulartabelle	siehe Okulartabelle
Fokussierung	Innenfokussierung über Dualfokussierung	Innenfokussierung über Dualfokussierung
Anzahl der Objektiv-Linsen (ohne Okular)	4, mit Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura®-Vergütung	4, mit Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura®-Vergütung
Prismensystem	Schmidt Prisma	Schmidt Prisma
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Gehäuse	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt
Okularanschluss	Schnellwechselbajonett	Schnellwechselbajonett
Stativbefestigung	1/4", drehbar mit Feststellschraube	1/4", drehbar mit Feststellschraube
Gegenlichtblende	ausziehbar, mit Peileinrichtung	ausziehbar, mit Peileinrichtung
Filtergewinde	nein	nein
Abmessungen (B x H x T)	302 x 108 x 83 mm	328 x 108 x 101 mm
Gewicht	1.110 g	1.490 g
Zubehör		
Vario-Okular 25-50 x WW ASPH.	41 021	41 021
Extender 1.8x	41 022	41 022
Digiscoping Objektiv 35 mm	42 308	42 308
Digiscoping Adapter für Q	42 337	42 337
T2-Adapter für M-Kamera	42 334	42 334
T2-Adapter für T-Kamera	42 335	42 335
Spektivcover (Neopren, braun/schwarz)	42 339	42 070
Produkt Kit		
APO-Televid Kit mit Vario-Okular 25-50x WW ASPH.	40 149	-