

Information Firmware Update Leica S3 Firmware 1.1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, durch die Installation der neuen Firmware erweitern Sie den Funktions- und Leistungsumfang Ihrer Leica.

Update Eigenschaften

Model Bezeichnung	LEICA S3	
Update Version	1.1	
Update Dateiname	S3-1.1.0.0-CUSTOMER.FW	

Zugehörige Software

Firmware S3 Kamera	1.1
Image Shuttle Win	3.7
Image Shuttle Mac	3.7
Lightroom Tethered Plugin Mac	2.1
Lightroom Tethered Plugin Win	2.1
Leica FOTOS iOS	2.05, Apple App Store
Leica Fotos Android	2.06, Google Play Store

Nach kostenloser Registrierung im Leica Kundenbereich ist die Software zum Download verfügbar:

http://owners.leica-camera.com/

Überblick

Version	Beschreibung
Kamera FW 1.1	Verbesserungen
	 Allgemeine Verbesserungen der Bildqualität und des Weißabgleichs bei hohen ISO
	Einstellungen und bei Langzeitbelichtung.
	renierbenebung
	 ISO Werte 25000 und 50000 werden jetzt im Wiedergabemodus korrekt angezeigt.
	 Auto ISO im P-Mode funktioniert jetzt korrekt.
	 ISO Bereich im Live View korrigiert.

INSTALLATION LEICA S3 Firmware

Bitte folgen Sie dieser Anleitung, um die neue Firmware auf Ihrer Leica S3 zu installieren:

Installation Kamera Firmware Vorbereitung

- 1. Laden Sie die Batterie zu 100% auf und legen Sie die Batterie in Ihre Kamera ein.
- 2. Entfernen Sie alle Speicherkarten aus der Kamera.
- 3. Bereiten Sie eine SD oder CF-Karte für die Installation vor:
 - a. Es wird empfohlen, die Speicherkarte in der Kamera zu formatieren.
 - b. Stellen Sie sicher, dass auf der Karte mindestens 200 MB freier Speicher zur Verfügung stehen.
 - c. Kopieren Sie die neue Firmware-Datei in das Hauptverzeichnis der Speicherkarte.
 - d. Legen Sie die Speicherkarte in den Schacht der S3-Kamera ein.

Durchführung des Updates

- 4. Schalten Sie die Kamera ein.
- 5. Öffnen Sie den Menüpunkt: MENU / SETUP / Kamera Information / Kamera Firmware
- 6. Folgen Sie dem Dialog und bestätigen Sie die Update Aktion.
 - a. Die Kamera führt Sie durch den gesamten Vorgang der Aktualisierung der Kamera.
 - b. Starten Sie die Kamera neu nach Abschluss des Updates
- 7. Das Update ist erfolgreich abgeschlossen.

WICHTIG:

Schalten Sie Ihre Kamera <u>nicht</u> aus, entnehmen Sie <u>nicht</u> die Speicherkarte und entfernen Sie <u>nicht</u> das Objektiv oder die Batterie, während Sie das Firmware Update durchführen. Der Multifunktions Handgriff muß vor dem Firmware Update von der Kamera entfernt werden.

ES KÖNNEN SCHWERWIEGENDE SCHÄDEN AN IHRER KAMERA ODER IHREM OBJEKTIV ENTSTEHEN, FALLS SIE DIESEN HINWEIS NICHT BEACHTEN.